

1m USB-A auf USB-C Schnellladekabel, 15W 3A, zweilagige geflochtene Nylon-TPE Ummantelung, robustes Type-C Ladekabel, USB-A zum USB-C Kabel

Produkt-ID: USB2AC1MBR



Ein USB-C-Mobilgerät laden oder Dateien auf einen USB-A-Hostcomputer übertragen mit diesem hochwertigen USB-A auf USB-C-Kabel. Das Ladekabel unterstützt bis zu 15W und 3A Ausgangsleistung für schnelles Laden sowie USB 2.0 Übertragungsraten (480 Mbit/s) für den allgemeinen Einsatz. Quick-ID-Stecker mit Leistungskennzeichnung eliminieren Verwechslungen und ermöglichen eine sofortige Kabelidentifikation.

Das USB-C-Ladekabel verfügt über einen TPE-Innenmantel mit geflochtenem Nylon-Außenmantel für optimale Flexibilität und Abriebschutz. Die robusten vernickelten Stecker sind für den häufigen täglichen Einsatz ausgelegt und für mehr als 10.000 Steckvorgänge ausgelegt.

Dieses robuste USB-A auf USB-C Ladekabel eignet sich ideal für Workstations in hochdichten Setups oder anspruchsvollen Umgebungen. Mit bis zu 15W und 3A Ausgangsleistung lädt das Kabel Smartphones oder kleine Tablets schnell auf. Zur Verwendung das Kabel vom USB-C-Gerät an ein USB-A-Wandladegerät oder einen Hub anschließen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- USB-C Smartphones oder kleine Peripheriegeräte über einen verfügbaren USB-A Port an Laptop oder Desktop verbinden und synchronisieren

- Smartphones oder kleine Tablets über einen USB-A Hub, Wandladegerät oder eine Powerbank aufladen
- Doppellagige Ummantelung kombiniert eine flexible TPE-Innenschicht mit einem geflochtenen Nylongeflecht außen für maximale Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen

Merkmale

- Mobile USB-C Geräte schnell laden: Lädt USB-C Smartphones und Peripheriegeräte mit bis zu 15W 3A über handelsübliche USB-A Ports; geeignet für den Einsatz im Büro, zu Hause und unterwegs
- Für täglichen Einsatz ausgelegt: Zweischichtiger Mantel mit TPE Innenschicht für Flexibilität und geflochtenem Nylon-Außenmantel für Haltbarkeit, widersteht Biegewinkel von 60 Grad; vernickelte Stecker für mehr als 10.000 Steckvorgänge ausgelegt
- Spezifikationen schnell erkennen: Leistungsmarkierungen auf jedem Quick ID Stecker ermöglichen direkte Identifikation der unterstützten Funktionen; geeignet für dichte Workstation- und Ladeumgebungen zur Reduzierung von Kabelverwechslungen
- USB-A und USB-C Geräte verbinden: Schließt USB-C Geräte an vorhandene USB-A Wandladegeräte, Ladestationen, Hubs und Workstation-Setups an ohne Austausch bestehender Hardware; unterstützt USB 480Mbps für Dateiübertragung und Synchronisierung
- Die Wahl der IT Profis: USB Kabel entwickelt für den Einsatz in professionellen IT-Umgebungen; geeignet für Workstations, Ladestationen und Hubs mit breiter Gerätekompatibilität für USB-A und USB-C Anwendungen

Allgemein

UPC	065030927666
Warranty	Lifetime

Strom

Stromversorgung (Power Delivery)	15W
Eingangsstrom	3A

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	Black
Steckverbindertyp	Straight

Leiterquerschnitt	21/28 AWG
Cable Length	39.4 in [1000 mm]
Kabelaußendurchmesser	0.2 in [4.5 mm]
Product Length	40.1 in [1018.6 mm]
Product Width	0.6 in [15 mm]
Product Height	0.3 in [7 mm]
Weight of Product	1.3 oz [38 g]
Betriebstemperatur	-20 to 40 (-4°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
Luftfeuchtigkeit	30%~70%

Leistung

Steckzyklen	Für mehr als 10.000 Einfügungen ausgelegt
MTBF	Für mehr als 10.000 Einfügungen ausgelegt

Hardware

Steckverbinder-Kontakt beschichtung	Nickel
Kabelmantelmaterial	TPE with Braided Nylon

Verpackung & Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten	1 - Geflochtenes USB-A zu C Kabel
Package Width	5.1 in [130 mm]
Package Depth	5.5 in [140 mm]
Package Height	0.7 in [18 mm]
Shipping (Package) Weight	2.2 oz [63 g]

Steckverbinder

Anschluss 1 (Anzahl)	1
Anschluss 1	USB-A (480Mbps, 2.5W)
Anschluss 2 (Anzahl)	1
Anschluss 2	USB-C (480Mbps, 2.5W)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.