# Crucial Pro OC - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB

DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC5-51200 - CL40 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz



| | |
|---|---|
| Gruppe | Speicherbausteine |
| Hersteller | Crucial |
| Hersteller Art. Nr. | CP2K32G64C40U5B |
| EAN/UPC | 649528945709 |

## Beschreibung

Der Crucial Pro OC von Micron Technology bietet DDR5-SDRAM-Technologie und gewährleistet damit Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Dieser ungepufferte 288-Pin-DIMM-Speicher arbeitet mit einer Versorgungsspannung von 1,35 V und bietet zuverlässige Energieeffizienz bei gleichzeitiger Erfüllung hoher Speicherleistungsstandards. Der Crucial Pro OC wurde für die Kompatibilität mit Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0) entwickelt und ermöglicht eine einfache Übertaktung zur Steigerung der Systemleistung. Damit ist er die erste Wahl für Gamer und Profis, die ihr Computererlebnis verbessern möchten. Dank seines generischen Upgrade-Typs lässt er sich einfach installieren und ist mit verschiedenen Systemen kompatibel, sodass Benutzer ohne Aufwand von den verbesserten Speicherfunktionen profitieren können.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | Crucial Pro OC - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC5-51200 - ungepuffert |
| Produkttyp | Speicherset |
| Kapazität | 64 GB: 2 x 32 GB |
| Speichertyp | DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC5-51200) |
| Latenzzeiten | CL40 (40-40-40-80) |
| Leistungsmerkmale | Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD erweiterte Profile für Übertaktung (EXPO), ungepuffert |
| Spannung | 1.35 V |

## Ausführliche Details

| | **Allgemein** |
|---|---|
| Kapazität | 64 GB: 2 x 32 GB |
| Erweiterungstyp | Generisch |
| Breite | 8 mm |
| Tiefe | 136.5 mm |
| Höhe | 34.8 mm |

| | |
|---|---|
| Gewicht | 33 g |
| | **Arbeitsspeicher** |
| Typ | DRAM Speicherset |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Modulhöhe (Zoll) | 1.37 |
| Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC5-51200) |
| Latenzzeiten | CL40 (40-40-40-80) |
| Datenintegritätsprüfung | On-die ECC |
| Besonderheiten | Wärmeverteiler aus Aluminium, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), AMD erweiterte Profile für Übertaktung (EXPO), ungepuffert |
| Spannung | 1.35 V |
| | **Verschiedenes** |
| Farbkategorie | Schwarz |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland - 10 Jahre) |
| Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 180 mm x 10.5 mm x 133 mm / 98 g |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.