

# Ubiquiti AI PTZ Industrial, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, ARM Cortex-A53, Weiß, Sphärisch



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-PTZ-W

## Beschreibung

Ubiquiti AI PTZ Industrial. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Sphärisch, Gehäusematerial: Aluminium, Polycarbonat (PC). Drehungswinkel: 360°, Betrachtungswinkel (horizontal): 3 - 64°, Betrachtungswinkel (vertikal): 2 - 37°. Größe des Bildsensors: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Optischer Zoom: 22x

## Hauptmerkmale

### Allgemein

Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Sphärisch
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonate (PC)
Drehungswinkel	360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)	3 - 64 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	2 - 37 °
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
Optischer Zoom	22 x

## Ausführliche Details

### Design

Formfaktor	Sphärisch
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonate (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Wetterfestigkeit	Ja

<b>Energie</b>	
Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (max.)	51 W
DC-Ausgang Volt	42.5, 57
<b>Leistungen</b>	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
PTZ Kontrolle	Ja
Auto-Suche	Ja
Tag/ Nachtmodus	Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Prozessor	ARM Cortex-A53
Eingebauter Prozessor	Ja
<b>Netzwerk</b>	
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
<b>Lieferumfang</b>	
Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
<b>Nachtsicht</b>	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	100 m
LED Typ	IR
<b>Speichermedium</b>	
Eingebaute HDD	Nein
Integrierter Kartenleser	Ja
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
<b>Objektiv</b>	
Zoom-Fähigkeit	Ja
Optischer Zoom	22 x
<b>Kamera</b>	
Kameraschwenkkontrolle	Ja
Kamera-Schwenksteuerung	Ja

Drehungswinkel	360 °
Betrachtungswinkel (horizontal)	3 - 64 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	2 - 37 °
<b>Video</b>	
Maximale Auflösung	3864 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	2D noise reduction, 3D noise reduction
Bildqualitätsanpassung	Brightness, Contrast, HDR, Sharpness
Datenschutz-Maskierung	Ja
Textüberlagerung	Ja
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
<b>Audio</b>	
Audio-System	2-Wege
<b>Merkmale</b>	
Kennzeichenerkennung	Ja
<b>Bildsensor</b>	
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Breite	207 mm
Tiefe	223,7 mm
Höhe	341,3 mm
Gewicht	3,8 kg
<b>Sicherheit</b>	
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Face detection, Human detection, Pet detection, Vehicle detection
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Ja
<b>Management-Funktionen</b>	
Reset-Knopf	Ja
<b>Nachhaltigkeit</b>	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), National Defense Authorization Act (NDAA)

