

produktdatenblatt

Ladegerät PDPlug SiC 65W 1C, weiß



- **SiC-Technologie:** Next-Generation Silicon Carbide für hohe Effizienz und kompakte Power
- **65W Fast Charging:** Starke Ladeleistung für Smartphones, Tablets und kompatible USB-C Laptops
- **Kompaktes Travel-Design:** Robuste Premium-Technologie im handlichen Format für Reise, Office und Alltag
- **Ein USB-C Ladeport:** Fokussiertes Laden über einen USB-C Port, klar, effizient und platzsparend

Artikel-Nr.
551065

EAN/GTIN
4252011914630

UVP
34,90 €

spezifikationen

Stammdaten	
Produkttyp	Netzladegerät
Farbe	weiß
Material	Polycarbonat (PC), Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Artikelmaße in cm	3,60 x 7,80 x 3,60
Artikelgewicht in kg	0.064
Serie	PDPlug
Garantiezeit	24 Monate
Lieferumfang	1x Ladegerät PDPlug 65W SiC 1C, weiß
Kompatibilität	Kompatibel mit USB-C-Geräten, die Power Delivery (PD) bis zu 65W unterstützen. Geeignet für Smartphones, Tablets und leichte bis mittelgroße Laptops wie das MacBook Air, MacBook Neo und vergleichbare Modelle. Für Hochleistungs-Laptops (z. B. MacBook Pro unter hoher Last) kann die Ladeleistung eingeschränkt sein.
Laden und Energie	
Eingang	Eurostecker (Typ C), AC 100–240V 50/60Hz 1.5A Max.
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Ausgang 1	USB-C1, DC 5V/3A - 15W, 9V/3A - 27W, 12V/3A - 36W, 15V/3A - 45W, 20V/3,25A - 65W Max. AVS: 9V-15V/3A - 45W, 15V-20V/3,25A - 65W Max. PPS: 5V-11V/5A - 55W Max.
Max. Leistung (Watt)	65W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	85,0 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	83,8 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,09 W
Schutzschaltungen	Überstromschutz (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Kurzschlusschutz (SCP) und Übertemperaturschutz (OTP)
Produktspezifische Besonderheiten	
Besonderheiten	SiC-Technologie
Versand und Logistik	
Taric Code	85044083
Verpackungsmaße in cm	9.50 x 4.00 x 10.50
Versandgewicht in kg	0.097
Verpackung	Retail Packing mit Euroloch
Ökologie der Verpackung	plastikfrei
Plastikanteil der	

produkt^pdatenblatt

Ladegerät PDPlug SiC 65W 1C, weiß

Maßnahmen der
Verpackung in g

0