

G80-1800



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Kleine Abmessung und Top-Performance!

Standard? Ja! Langweilig? Nein - die 19 Zoll PC Tastatur besticht durch ihr kompaktes Design. Für Platz sparende Anwendungen und höchste Ansprüche an Langlebigkeit.

Entscheidende Vorteile

- Einzeltasten mit Gold Crosspoint Kontakten (MX-Technologie)
- Codeset 3 Unterstützung (nur PS/2 Anschluss) z.B. für Unix Rechner
- Perfektes Tastgefühl
- Vollwertige und kompakte 19" PC-Tastatur platzsparend und ergonomisch
- Qualitativ hochwertige Tastatur für hohe Schreibleistung und höchste Ansprüche
- Sehr hohe Lebensdauer der Einzeltasten

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gewicht (Produkt):

ca. 920 g

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

ca. 1190 g

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20°C bis 60°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C

Stromaufnahme:

typ. 16 mA

Anschluss:

• USB (PS/2 über Adapter)

Produktzulassungen:

• cURus • CE • FCC • VDE

Systemvoraussetzungen:

• USB oder PS/2 Anschluss

Lieferumfang:

- G80-1800
- gedruckte Kurzanleitung

Abmessungen Produkt:

ca. 405 x 180 x 44 mm

Abmessungen Verpackung:

ca. 460 x 270 x 50 mm

Tastatur:

- Tastentechnologie: MX
- Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
- Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- · Beschriftungstechnologie: Laser
- Beschriftungslayout: Standard
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 18
- Anzahl Umkartons pro Palette: 6

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.



Ausführungsvarianten:


(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Betätigungs-Charakteristik ¹	Anzahl
				bzw. Sprache)				Tasten
1	G80-1800	G80-1800LPCCH-0	4025112066467	Schweiz	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
2	G80-1800	G80-1800LPCDE-0	4025112064968	Deutschland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
3	G80-1800	G80-1800LPCDE-2	4025112065040	Deutschland	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
4	G80-1800	G80-1800LPCDK-0	4025112073342	Dänemark	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
5	G80-1800	G80-1800LPCES-0	4025112072000	Spanien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
6	G80-1800	G80-1800LPCEU-0	4025112064937	US-Englisch mit EURO Symbol	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
7	G80-1800	G80-1800LPCEU-2	4025112064975	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
8	G80-1800	G80-1800LPCFR-0	4025112064951	Frankreich	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
9	G80-1800	G80-1800LPCGB-0	4025112064944	UK	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
10	G80-1800	G80-1800LPCGB-2	4025112072031	UK	schwarz	schwarz	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
11	G80-1800	G80-1800LPCIT-0	4025112073335	Italien	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
12	G80-1800	G80-1800LPCPO-0	4025112072017	Portugal	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
13	G80-1800	G80-1800LPCRB-0	4025112072024	Englisch (US) / kyrillisch	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	104
14	G80-1800	G80-1800LPCSF-0	4025112073359	Schweden / Finnland	hellgrau	hellgrau	BLACK SWITCH Linear (60 cN)	105
15	G80-1800	G80-1800LWCKO-2	4025112068829	Korea	schwarz	schwarz	BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)	104
16	G80-1800	G80-1800LXCKO-2	4025112068836	Korea	schwarz	schwarz	BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)	104




¹Betätigungs-Charakteristik:

• BLACK SWITCH Linear (60 cN)



• BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)



• BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)

