

# Hikvision DS-D5232F2-1V1S, 81,3 cm (32"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 8 ms, Schwarz

Flachbildschirm (TFT/LCD)

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	317500503
EAN/UPC	6942160477305



## Beschreibung

Hikvision DS-D5232F2-1V1S. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	81,3 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LED
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Eingebaute Lautsprecher	Ja
USB-Hub-Version	2.0
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz

## Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	81,3 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	8 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	4000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Pixel Abstand	0,121 x 0,121 mm
Sichtbare Größe (horizontal)	69,8 cm

Sichtbare Größe (vertikal)	39,3 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	81,2 cm
Trübungsrate	2 %
Farbtiefe	8 Bit
Farbraumstandard	NTSC
Farbskala	72 %
NTSC Abdeckung (typisch)	72 %
<b>Leistungen</b>	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Integrierter USB-Hub	Nein
USB-Hub-Version	2.0
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-A
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Ja
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Audioanschlüsse	Ja
Stromeingang	Ja
Composite Video-Eingang	1
Composite Video-Ausgang	1
RS-232 port	2
<b>Design</b>	
Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja
Gehäusematerial	Kunststoff
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Schwarz
<b>Multimedia</b>	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	8 W
Integrierte Kamera	Nein
<b>Ergonomie</b>	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
Höhenverstellung	Nein
Plug & Play	Ja
<b>Lieferumfang</b>	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC

Stromadapter enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Betriebsanleitung	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	723,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	212,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	533,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,15 kg
Breite (ohne Standfuß)	723,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52 mm
Höhe (ohne Standfuß)	423,2 mm
Rahmenbreite (Seite)	1,14 cm
Rahmenbreite (oben)	1,14 cm
Rahmenbreite (unten)	1,7 cm
<b>Verpackungsdaten</b>	
Verpackungsbreite	898 mm
Verpackungstiefe	153 mm
Verpackungshöhe	544 mm
Paketgewicht	8,65 kg
Verpackungsart	Box
<b>Energie</b>	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	80 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	0,5 A
Netzteiltyp	Intern
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 %
<b>Sonstige Funktionen</b>	
RS232	Ja