



Ubiquiti UniFi U6-LR - Funkbasisstation - 802.11ax

Bluetooth - Wi-Fi - 2.4 GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	U6-LR
EAN/UPC	0810010073358

Beschreibung

Ubiquiti UniFi U6-LR - Funkbasisstation - 802.11ax - Bluetooth, Wi-Fi - 2.4 GHz, 5 GHz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi U6-LR - Funkbasisstation
Gerätetyp	Funkbasisstation
Formfaktor	Extern - außen, innen
Prozessor	A53 - 1.35 GHz
RAM	512 MB
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 300+ BSSIDs über Radio: bis zu 8
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Deckenmontagesatz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 22 cm x 4.8 cm
Gewicht	800 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Außen, innen
Breite	22 cm
Tiefe	22 cm
Höhe	4.8 cm
Gewicht	800 g

Prozessor / Speicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren	A53 1.35 GHz
--------------------------	--------------

RAM	512 MB
-----	--------

Netzwerk

Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Kabellos
Leitungskodierformat	OFDMA
Data Link Protocol	Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 600 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 300+ BSSIDs über Radio: bis zu 8
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, geeignet für Wandmontage, Kunststoffgehäuse, Reset-Taste, Deckenmontage möglich, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, Advanced QoS, Guest Isolation, 4x4 MIMO-Technologie
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK
Authentifizierungsmethode	Basic Service Set Identifier (BSSID)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax

Antenne

Antenne	Intern
---------	--------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x 1000Base-T - RJ-45
----------------	------------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit, Deckenmontagesatz
Kennzeichnung	IC, FCC, IP54

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb	16.5 Watt

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © CNET Content Solutions. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.