Datenblatt



Merkmale

- Industrietauglich: UL-, 3P- und GHMT-zertifiziert.
- Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10 mm möglich.
- Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen.
- Sicher: Flammhemmender, halogenfreier (LSOH) Mantel.
- Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement.

Beschreibung

Hochflexibles UltraFlex Cat.6A Patchkabel, 500 MHz, S/FTP (PiMF) 4x2xAWG26/7 LSOH, Innenleiter 100% reines Kupfer. Außendurchmesser: 6,2 mm (±0,2 mm), möglicher Biegeradius bis zu minimal 10 mm, bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung. Das Patchkabel ist UL-gelistet, 3P- sowie GHMT-Zertifikate liegen ebenfalls vor. Ideal für Anwendungen in industriellen Bereichen und für ein optimiertes Kabelmanagement in Netzwerkschränken.

Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	UltraFlex
Außendurchmesser	6,0±0,2 mm
Biegeradius	10 mm (min.)
Biegezyklen	~ 8500 Zyklen

Art. Nr.	Farbe	Länge	EAN
1812-I-100R-UF	schwarz	100,0 Meter	4260310260686

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 26.05.2025