Datenblatt



Merkmale

- Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10 mm möglich.
- Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen.
- Sicher: Flammhemmender, halogenfreier (LSOH) Mantel.
- Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement.





Beschreibung

Hochflexibles UltraFlex Cat.6A Patchkabel, das deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard PVC- und Standard LSOH-Kabeln ermöglicht. Biegeradien bis zu minimal 10 mm sind realisierbar. Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in “Bewegung” oder bei häufiger Handhabung. Es sind bis zu 8500 Bewegungszyklenn möglich. Ideal um den hohen Anforderungen an bewegliche, enge und dynamische Installationen gerecht zu werden. Jetzt entdecken und auf das Original setzen.

Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	weiß
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	weiß
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen

© TTL Network GmbH, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 16.05.2025

Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	UltraFlex
Außendurchmesser	6,2±0,2
Biegeradius	10 mm (min.)
Biegezyklen	~ 8500
Farbe Außenmantel	weiß

Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1802-0,15M-UF	0,15 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267654
1802-0,25M-UF	0,25 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267661
1802-0,5M-UF	0,5 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267678
1802-1,0M-UF	1,0 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267685
1802-1,5M-UF	1,5 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267692
1802-2,0M-UF	2,0 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267739
1802-3,0M-UF	3,0 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267753
1802-5,0M-UF	5,0 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267777
1802-7,5M-UF	7,5 Meter	+60/-0 Millimeter	4260310267807
1802-10,0M-UF	10,0 Meter	+200/-0 Millimeter	4260310267708
1802-15,0M-UF	15,0 Meter	+200/-0 Millimeter	4260310267722
1802-20,0M-UF	20,0 Meter	+200/-0 Millimeter	4260310267746
1802-30,0M-UF	30,0 Meter	+200/-0 Millimeter	4260310267760
1802-50,0M-UF	50,0 Meter	+200/-0 Millimeter	4260310267784