

## Datenblatt



### Merkmale

- Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10 mm möglich.
- Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen.
- Sicher: Flammhemmender, halogenfreier (LSOH) Mantel.
- Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement.



### Beschreibung

Hochflexibles UltraFlex Cat.6A Patchkabel, das deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard PVC- und Standard LSOH-Kabeln ermöglicht. Biegeradien bis zu minimal 10 mm sind realisierbar. Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in "Bewegung" oder bei häufiger Handhabung. Es sind bis zu 8500 Bewegungszyklen möglich. Ideal um den hohen Anforderungen an bewegliche, enge und dynamische Installationen gerecht zu werden. Jetzt entdecken und auf das Original setzen.

### Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	grün
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	grün
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen



Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	UltraFlex
Außendurchmesser	6,2±0,2
Biegeradius	10 mm (min.)
Biegezyklen	~ 8500
Farbe Außenmantel	grün



Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1842-0,15M-UF	0,15 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264288
1842-0,25M-UF	0,25 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264295
1842-0,5M-UF	0,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264301
1842-1,0M-UF	1,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264318
1842-1,5M-UF	1,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424510370
1842-2,0M-UF	2,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264325
1842-3,0M-UF	3,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264332
1842-5,0M-UF	5,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264349
1842-7,5M-UF	500,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264356
1842-10,0M-UF	10,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264363
1842-15,0M-UF	15,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264370
1842-20,0M-UF	20,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264387
1842-30,0M-UF	30,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264394

