

Datenblatt



Merkmale

- Ultra-flexibel: Biegeradien ab nur 10 mm möglich.
- Extrem langlebig: Bis zu 8500 Bewegungszyklen.
- Sicher: Flammhemmender, halogenfreier (LSOH) Mantel.
- Optimale Verlegbarkeit: Einfaches und sicheres Kabelmanagement.



Beschreibung

Hochflexibles UltraFlex Cat.6A Patchkabel, das deutlich kleinere Biegeradien im Vergleich zu Standard PVC- und Standard LSOH-Kabeln ermöglicht. Biegeradien bis zu minimal 10 mm sind realisierbar. Deutlich längere Haltbarkeit im Vergleich zu Standard-Patchkabeln bei Anwendungen in "Bewegung" oder bei häufiger Handhabung. Es sind bis zu 8500 Bewegungszyklen möglich. Ideal um den hohen Anforderungen an bewegliche, enge und dynamische Installationen gerecht zu werden. Jetzt entdecken und auf das Original setzen.

Anschlüsse

Anschluss 1	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 1	180°
Schirmung 1	geschirmt
Gehäuse 1	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 1	rot
Anschluss 2	RJ45 Stecker (8P8C)
Ausrichtung 2	180°
Schirmung 2	geschirmt
Gehäuse 2	umspritzt mit Rastnasenschutz
Gehäusefarbe 2	rot
Kontaktmaterial	50µ vergoldet
Steckzyklen	min. 750 Steckzyklen



Kabel	
Typ	Rundkabel
Kategorie	Cat.6A
Belegung	1 - 1
Material Innenleiter	Kupfer
AWG	26/7
Material Außenmantel	UltraFlex
Außendurchmesser	6,2±0,2
Biegeradius	10 mm (min.)
Biegezyklen	~ 8500
Farbe Außenmantel	rot



Art. Nr.	Länge	Toleranz	EAN
1852-0,15M-UF	0,15 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264417
1852-0,25M-UF	0,25 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264424
1852-0,5M-UF	0,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264431
1852-1,0M-UF	1,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264448
1852-1,5M-UF	1,5 Meter	+30/-30 Millimeter	4260424510417
1852-2,0M-UF	2,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264455
1852-3,0M-UF	3,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264462
1852-5,0M-UF	5,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264479
1852-7,5M-UF	500,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264486
1852-10,0M-UF	10,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264493
1852-15,0M-UF	15,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264509
1852-20,0M-UF	20,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264516
1852-30,0M-UF	30,0 Meter	+30/-30 Millimeter	4260310264523

