

DIGITUS Professional Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Überlastschutz, 7-fach Schutzkontaktsteckdose, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-93403

EAN 4016032266419



DIGITUS 1U Aluminium PDU 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 7x Schutzkontakt, Überlastschutz

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 19"-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 19"-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Bereich

- 7x Schutzkontaktsteckdosen 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Aluminiumprofil
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- Schutzkontaktsteckdosen um 35° gedreht
- Überlastschutz
- Gehäuseform: rechteckig
- Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 7
- Anzahl der Euro-Steckdosen: 0
- Anzahl der CEE-Steckdosen: 0

- Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0
- Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0
- Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0
- Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0
- Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0
- Ein-/Ausschalter: nein
- FI-Schalter: nein
- Netzzeitstörfilter: nein
- Überspannungsschutz: nein
- Nennstrom: 16 A
- Aderquerschnitt: 16 mm²
- Mit Deckel: nein
- Werkstoff: Metall
- Werkstoffgüte: Aluminium
- Halogenfrei: ja
- Oberfläche: anodisiert/eloxiert
- Ausführung der Oberfläche: matt
- Farbe: schwarz
- RAL-Nummer (ähnlich): 9005
- Transparent: nein
- Schutzart (IP): IP20
- Länge der Zuleitung: 2 m
- Länge der Zuleitung: 2 m
- Verdrehter Zentraleinsatz: ja
- Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	21,00	51,00	46,00	27,00	63.342,00
Innen-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Einzel-VPE	1	1,05	6,70	50,00	9,10	3.048,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,76	4,40	48,20	4,40	933,15

Weitere Anwendungsbilder:

