

HONEYWELL Xenon Performance 1950g - Standard Range (SR)

Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1950GSR-2USB-R
EAN/UPC	5706998759573



Beschreibung

Schlecht gedruckte oder beschädigte Barcodes können an der Kasse zu frustrierenden Wartezeiten, unzufriedenen Kunden und damit letztendlich auch zu Umsatzverlusten führen. Wenn Sie Ihre Kunden mit exzellentem Service überzeugen und an sich binden möchten, ist die schnelle, präzise und angenehme Abwicklung der Bezahlung besonders wichtig. Mit den Scannern der Honeywell Xenon Extreme Performance (XP)-Serie kann das Personal Ihre Kunden an der Kasse schnell und perfekt abfertigen, sodass sie Ihr Geschäft zufrieden verlassen.

Der Xenon XP 1950g erfasst selbst schwer lesbare oder beschädigte Barcodes problemlos und überzeugt mit seiner hervorragenden Scanleistung. Das robuste Gerät verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe und 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) und ist dank Schutzart IP41 gegen Wasser und Staub geschützt. Dies vermindert Ausfälle und Wartungskosten und sorgt für einen langen Lebenszyklus und erfreulich niedrige Gesamtbetriebskosten.

Der Xenon XP 1950g-Scanner eignet sich perfekt für Retail-Umgebungen, in denen Barcodes mit teilweise schlechter Qualität auch aus der Entfernung schnell und hochpräzise gelesen werden müssen. Er entlastet zudem Ihr Personal, das sich deutlich weniger nach Artikeln im Regal bücken oder für Artikel unten im Einkaufswagen "verrenken" muss. Der Xenon XP 1950g gibt dank Vibrationsmodus auch in geräuschvollen Umgebungen Feedback beim Scannen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Xenon Performance 1950g - Standard Range (SR) - Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.4 cm x 9.9 cm x 16.5 cm
Gewicht	160 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	Barcode

Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	45
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	PDF417, Code 39, Code 128, Data Matrix, QR-Code, UPC
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Gegen elektrostatische Entladung geschützt
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	IP41
Stromversorgung	
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.5 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	500 mA (Betrieb)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	6.4 cm
Tiefe	9.9 cm
Höhe	16.5 cm
Gewicht	160 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,8 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.