

Yealink MeetingDisplay 65", 165,1 cm (65"), IPS, 3840 x 2160 Pixel, 500 cd/m², 1200:1, 400 x 400 mm

65" - IPS - 3840 x 2160 / 60Hz - 500 cd/m² - 4 GB Ram - 32 GB Flash - Android 13 - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.1



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1203690
EAN/UPC	6938818321991

Beschreibung

Das Yealink MeetingDisplay wurde speziell für das Yealink MTR-System entwickelt und kann mit der MTR-Bar, der UVC-Kamera und dem MCore kombiniert werden, um eine komplette Yealink Meeting-Lösung zu bieten. Erhältlich in 65", 75" und 86" Größen, eignet sich das MeetingDisplay ideal für kleine, mittlere und große Besprechungsräume. MeetingDisplay und MTR-Geräte können einheitlich bereitgestellt, verwaltet und integriert werden. Dank der speziell entwickelten Halterung lassen sich die MTR-Systemkomponenten einfach am MeetingDisplay befestigen – ohne Bohren oder Beschädigung der Wände. Die Installation ist denkbar einfach. Darüber hinaus kann die MTR-basierte Meeting-Lösung zentral über YMCS/YDMP verwaltet werden. Zudem arbeiten MeetingDisplay und MTR-Geräte synchron, einschließlich Sleep-/Wake-up-Funktion, Ein-/Ausschalten und Digital-Signage-Modus.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	165,1 cm
Bildschirmtechnologie	IPS
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Installiertes Betriebssystem	Android 13.0
Verpackungsbreite	1590 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Verpackungshöhe	925 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	165,1 cm
Bildschirmtechnologie	IPS
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1200:1

Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	3
USB Anschluss	Ja
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Ja
Design	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
Computersystem	
Installiertes Betriebssystem	Android 13.0
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	1590 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Verpackungshöhe	925 mm
Paketgewicht	28,2 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95 %