

15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Kabel - 4K x 2K UHD Video - DisplayPort Stecker auf Mini DisplayPort Buchse Adapter Kabel - DP auf mDP 1.2 Monitor Verlängerungskabel

Produkt-ID: DP2MDPMF6IN



Mit dem DisplayPort-auf-Mini DisplayPort-Adapter DP2MDPM6IN wird ein Mini DisplayPort-Stecker in einen normalen DisplayPort-Stecker umgewandelt, sodass ein Mini DisplayPort-fähiger Monitor ganz einfach an einen Laptop mit Standard-DisplayPort-Ausgang (z. B. Apple®, Toshiba® usw.) angeschlossen werden kann.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ermöglicht das Anschließen von Mini Display-Monitoren, z. B. Apple Cinema-Displays, an Computer mit Standard-DisplayPort-Anschlüssen

Merkmale

- **KOMPATIBILITÄT:** Adapter ist nicht mit Thunderbolt-Monitoren (z.B. Apple A1407 Thunderbolt Display) kompatibel und kann nicht mit iMac im Target Display Mode verwendet werden; geeignet für Anschluss von DisplayPort-Computern an Mini DisplayPort-Monitore

- DISPLAYPORT ZU MINI-DISPLAYPORT 1.2 KABEL: DP-Stecker zu mDP-Buchse Verlängerungskabel; 4K (3840x2400p 60Hz) x 2K (2560x1600p 120Hz), 21,6Gbps, HBR2, 8-Kanal-Audio, Multi-Stream-Transport (MST); GTC für präzises Audiokanal-Timing und 3D-Stereo
- ZUVERLÄSSIGES DESIGN: DP auf Mini DP Adapter Kabel hat langlebige ABS Stecker mit flexibler PVC Zugentlastung und Ummantelung, die ein Ausfransen oder eine Beschädigung verhindern; Metallstecker-Unterstruktur bietet EMI-Abschirmung
- QUALITÄTSKONSTRUKTION: 32AWG Kabel mit vergoldeten Steckern für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; Hervorragende EMI-Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Geflecht für hochwertiges Video und Audio; rückwärts kompatibel mit DP 1.1
- SPEZIFIKATIONEN: 15cm; Farbe: Schwarz; DP v1.2; Standard-Konverter von DP-Stecker auf Mini-DP-Buchse; 32 AWG PVC-Kabelmantel, ABS-Steckverbindergehäuse; Abschirmung: Aluminiumfolie mit Geflecht; Protokolle: HBR 2, MST, GTC

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	19
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5%-90% RF (kondensationsfrei)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	32 AWG

Max. Anschlussmaße	0.8 in [20 mm]
Kabellänge	6.0 in [152.4 mm]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.7 mm]
Produktlänge	5.9 in [15.0 cm]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.4 cm]
Produktgewicht	0.5 oz [14.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.9 in [9.9 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.9 oz [26.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-Mini-DisplayPort-Adapter
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.