

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Produkt-ID: MDP2HDMIUSBA



Der MDP2HDMIUSBA Mini DisplayPort® mit USB-Audio-auf-HDMI®-Adapter bietet eine kostengünstige HDMI-mit-Audio-auf-Mini-DisplayPort-Verbindung, mit der Sie einen HDMI-fähigen HDTV an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und sich so die Kosten für einen neuen, kompatiblen Fernseher sparen können. Der Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP.

Schließen Sie einfach die USB- und Mini DisplayPort-Steckverbinder an einen PC oder Mac® und den HDMI-Port an einen HDMI-Fernseher/Monitor an. Das analoge 2-Kanal-Audio wird an die HDMI-Verbindung weitergeleitet und liefert den Sound an die Displayseite mit dem Komfort eines HDMI-Kabels.

MDP2HDMIUSBA ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Port (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale auch über den Port übertragen werden können.

Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™, bei direkter Verbindung mit einem unterstützten DisplayPort über Thunderbolt™.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Der Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter ermöglicht eine einfache und problemlose Verbindung

mit jedem HDMI-HDTV oder Monitor eines PCs oder Macs.

- Verwenden Sie Ihren DisplayPort- und USB-Port für Video- und Audio-Passthrough an ein HDMI-Kabel.
- Übermitteln Sie Audio-/Video-Inhalte von Ihrem PC oder Mac an Ihre A/V-Geräte (HDTV oder Empfänger) für einen größeren Anzeigebereich und lauterer Audioerlebnis.

Merkmale

- USB-Audio-Passthrough-auf-HDMI®-Kabel
- Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p
- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2 Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	HDMI - 1.4
Audio	Ja
Industrienormen	DisplayPort 1.1a HDMI 1.3b

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Analog/Zweikanal-Stereo-Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
--------------------------------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Rot - Stromversorgung
--------------	---------------------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	26.9 in [68.2 cm]
Produktlänge	30.0 in [76.2 cm]
Produktbreite	2.2 in [5.6 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.0 cm]
Produktgewicht	3.2 oz [90.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]

Paketbreite	6.4 in [16.2 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.3 oz [94.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort- und USB-Audio-auf-HDMI-Adapter
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.