

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Produkt-ID: SV565UTPUL



Mit dem USB VGA KVM Console-Extender SV565UTPUL mit großer Reichweite über Cat 5 UTP (333 m) können Sie einen Server, einen Computer oder mehrere Computer (angeschlossen über KVM-Switch) über eine standardmäßige Cat 5- oder Cat 6-UTP-Netzwerkkabelverbindung über Entfernungen von bis zu 300 m steuern. Sie können vorhandene USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor nutzen, um auf den Serverraum als auch den Bürocomputer zuzugreifen. So sparen Sie Platz und benötigen keine dedizierte Remote-Console zum Umschalten zwischen Workstation-Ansicht und KVM-Ansicht am Remote-Standort.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ermöglichen Sie zwei Benutzern die Nutzung eines PCs oder KVMs
- Steuern Sie remote Maschinen und Systeme zur Sicherheitsüberwachung.
- Nutzen Sie einen oder mehrere Server in einem Serverraum über einen Remote-Standort.

- Überwachen Sie computergesteuerte Geräte in einer Fabrik oder einem Lagerhaus aus der Ferne.

Merkmale

- Unterstützung für hohe Auflösungen: Bis zu 1920 x 1200 (WUXGA)/1600 x 1200 (UXGA)
- Set mit sowohl lokalen als auch remoten Geräten
- Kompatibilitätsmodus ermöglicht Übergabe von Schnell Tastenbefehlen an angeschlossene StarView KVMs.
- Funktion zur Begrenzung der maximalen Auflösung beschränkt die Auflösung, um zu verhindern, dass die Auflösungseinstellung die Fähigkeiten des angeschlossenen Displays übersteigen.
- Am Host- und Remote-Standort werden USB-Computer unterstützt (für die Remote-Console sind USB-Tastatur und -Maus erforderlich).
- Unterstützt automatische Umschaltung zwischen Host und Remote-Benutzern oder einer bestimmten Steuerung.
- Kompatibel mit CAT 5, 5e oder 6 UTP-Kabel
- Intuitive Schnell Tastenbefehle
- Schnell Tastensteuerung für Equalizer (Schärfe), Verstärkung (Helligkeit) und RGB Skew-Einstellung
- Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
- Unterstützung für PS/2- und USB-Host-PCs über entsprechendes PS2- oder USB KVM-Kabel (USB im Lieferumfang)

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Nein

KVM-Ports 2

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Nein

Mit Kabeln Ja

Leistung	IP-Steuerung	Nein
	Max. Übertragungsentfernung	300m [984ft]
	Max. Analogauflösungen	UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
	Breitbild unterstützt	Ja
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
	MTBF	164000 Stunden
Steckverbinder	Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
		2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Hostanschlüsse	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	Andere Schnittstelle(n)	2 - RJ-45
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Unterstützt die meisten Kombi-Sets aus Tastatur und Maus (inkl. drahtlose).
Anzeiger	LED-Anzeiger	2 - Remote-Anzeige
		2 - Lokale Anzeige
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter

Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	6.2 in [15.7 cm]
Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
Produkttiefe	2.8 in [70 mm]
Produktgewicht	1.4 lb [0.6 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.6 in [29.4 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.7 cm]

Pakethöhe 2.8 in [7.2 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.0 lb [1.4 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - KVM-Extender (1 lokal, 1 remote)
	2 - 2-in-1-USB VGA KVM-Kabel
	1 - Gummifüße
	1 - Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	1 - Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.