

HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080

Produkt-ID: VS440HDMI



Mit dem 4x4-HDMI®-Audio/Video-Kreuzschiene/Splitter VS440HDMI (mit Audio und RS232) können bis zu 4 verschiedene HDMI- oder DVI-Eingänge (mithilfe von separat erhältlichen HDMI-auf-DVI-Adaptern) mit Audio von 4 unabhängigen Displays oder Projektoren gemeinsam verwendet werden. Diese Kreuzschiene bietet eine bequeme Steuerung über die Frontblendendrucktaste und RS232-PC-Software und ermöglicht das individuelle Umschalten eines jeden Eingangs und des entsprechenden Audios, d. h. für maximale Flexibilität können verschiedene A/V-Quellen an jedem Ausgang ausgegeben werden, oder eine einzige Quelle kann über mehrere Ausgänge ausgegeben werden. Der Switch verfügt über ein Frontblenden-LCD-Display zur einfachen Statusüberwachung und eine mitgelieferte Fernbedienung und ein IR-Extender-Modul für einfache Steuerung aus der Ferne. Die HDMI Video-Kreuzschiene wurde für maximale Funktionalität und platzsparenden Einsatz entwickelt. Sie kann als eigenständige Lösung oder Rackmount-Lösung (mit den mitgelieferten Montageösen) verwendet werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ideal zum Anschließen/Umschalten mehrerer Quellen in Test-/Benchmark-Einrichtungen, Rechenzentren, Helpdesks und Anlagen zur Videoausstrahlung.
- Perfekt für die Präsentation digitaler Werbung z. B. im Einzelhandel, wo mehr als ein PC oder Media-Player angeschlossen werden soll.

- Studenten/Auszubildende können sich ansehen, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist, und dann wieder auf ihren eigenen zurück schalten, wenn die Demonstration beendet ist.
- Zeigen Sie Multimedia-Präsentationen, und stellen Sie die unterstützenden Daten auf einem anderen Monitor in Konferenzräumen oder auf Messen dar.
- Volle Kontrolle über Ihre A/V-Signalquellen und Monitore/Projektoren - wählen Sie eine beliebige Quelle für eine beliebige Anzeige

Merkmale

- Mit Software für Speicherung von bis zu 4 verschiedenen Displaykombinationen
- Zum Anzeigen von vier PCs/Media-Player auf bis zu vier Displays
- Speichern und Abrufen einer Displaykombination mithilfe von Fronblendentasten
- Unterstützt Anschluss an DVI-Displays mithilfe von HDMI®-auf-DVI-Adaptern (separat erhältlich)
- Ausgestattet mit einfach zu bedienenden Knöpfen an der Frontblende.
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
- Maximale Kabellänge 10 m
- Fronblenden-LCD für einfache Statusüberwachung
- Mit Fernbedienung und IR-Erweiterungsmodul
- RS232-Schnittstelle für PC-Steuerung

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI
Ports	4
AV-Ausgang	HDMI
Kabel	HDMI
Audio	Ja
Einbaufähig	Ja

Leistung

Max. Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Unterstützte Auflösungen	1920x1200 or 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
Bandbreite	225MHz

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub)
Steckverbinder A	4 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	4 - HDMI (19-polig)

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	0 bis 95%

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	17.3 in [44.0 cm]
Produktbreite	7.3 in [18.5 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.2 cm]
Produktgewicht	5.2 lb [2.4 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	22.9 in [58.1 cm]
Paketbreite	10.4 in [26.3 cm]
Pakethöhe	3.5 in [9.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.9 lb [3.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI-Kreuzschienenauswahlschalter
	1 - 1,83 m RS232-Kabel
	1 - IR-Fernbedienung
	1 - IR-Extender
	2 - AAA-Batterien
	2 - Rackmount-Slotbleche
	6 - Schrauben für Rackmount-Slotbleche
	1 - Universal-Netzadapter (US/GB/EU/AU)
	1 - Softwareinstallations-CD
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.