

Composite und S-Video auf VGA Video Konverter mit Scaler

Produkt-ID: VID2VGATV2



Der Composite und S-Video-auf-VGA-Videoscankonverter (mit Skalierer) VID2VGATV2 ermöglicht eine einfache Konvertierung von Composite- oder S-Video-Signalen in VGA-Ausgaben (oder Component RCA-Ausgaben), damit diese mit Computermonitoren, Projektoren oder HDTV-Geräten verwendet werden können. Dieser kompakte Videoskalierer ist für einfache Konfiguration und Auswahl der Videoausgangseinstellungen mit einem On Screen Display-Menü (OSD) und Dip-Schaltern ausgestattet und für ein echtes Plug and Play-Erlebnis ganz schnell und einfach zu installieren. Ein integrierter Skaliererstromkreis konvertiert das S-Video- oder Composite-Videoeingangssignal dynamisch in mehrere Ausgangsaufösungen, aus denen Sie auswählen können, damit Kompatibilität mit Ihrem Display oder Projektor gewährleistet ist. Zudem wird der Component/S-Video-VGA-Konverter mit einem VGA-auf-Component (RCA)-Breakout-Kabel zum Anschließen an TV-Geräte ohne VGA-Port geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Perfekt um Video von DVD-Player, VCRs oder älteren Spielekonsolen auf VGA-Projektoren und HDTV-Geräten anzuzeigen
- Zeigen Sie Camcorder-Ausgaben auf TV-Geräten oder Monitoren mit VGA-Eingang an.
- Betrachten Sie die Bilder von Sicherheitskameras mit S-Video- oder

Composite-Videoausgangssignalen auf VGA-Monitoren oder Fernsehgeräten.

- Adaptieren Sie VHS-Kassetten, um sie in Klassenräumen auf neueren TV-Geräten vorführen zu können.
- Konvertieren Sie die Signale von älteren medizinischen Anzeigeinstrumenten, um sie auf Computermonitoren anzuzeigen.
- Zur Verwendung in Sitzungszimmern, um ältere Videogeräte anzupassen, damit sie mit neuen Projektoren funktionieren

Merkmale

- Konvertieren und skalieren Sie Composite/S-Video-Eingabe in VGA/Component-Ausgabe
- Akzeptiert NTSC- und PAL-Eingabe
- On Screen Display für einfache Ausgangsauswahl
- Mit VGA-auf-Component (YPbPr) RCA-Adapter
- Konvertierung der Bildfrequenz von 50 Hz auf 60 Hz
- Plug and Play-Installation - keine Treiber oder Software erforderlich

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang S-Video

Composite

AV-Ausgang VGA

Component

Audio Nein

Leistung

Unterstützte Auflösungen

PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)

	Signalstufen	Videoeingang bei 1 V p-p, 75 Ohm Y bei 1 V p-p, 75 Ohm Farbe bei 0,7 V p-p, 75 Ohm
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - Composite Video (1 x RCA) 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Anzeige für Composite-Eingang (Gelb)/S-Video-Eingang (Rot)
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	1A
	Stromverbrauch	2.5
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	0 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktlänge	4.4 in [11.2 cm]
	Produktbreite	2.5 in [6.4 cm]
	Produkthöhe	1.0 in [2.6 cm]

Produktgewicht		3.0 oz [86 g]
Verpackungsinformationen		
Paketmenge		1
Paketlänge		8.3 in [21.0 cm]
Paketbreite		4.6 in [11.7 cm]
Pakethöhe		2.4 in [6.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)		15.7 oz [444.0 g]
Verpackungsinhalt		
Im Paket enthalten		1 - Videokonverter/Skalierer
		1 - VGA-auf-Component (RCA)-Breakout-Kabel
		1 - Universales Netzteil
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.