Cisco SFP-GE-T kompatibel SFP Transceiver Modul - 1000BASE-T

Produkt-ID: SFPC1110

Das SFPC1110 ist ein Cisco SFP-GE-T-kompatibles Kupfer-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco®-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität (1000 Mbit/s) über Glasfaserkabel für 1000BASE-T-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100 m.

Technische Daten:

• Maximale Datenübertragungsrate: 1,25 Gbit/s

• Typ: Kupfer

• Verbindungstyp: RJ45-Verbindung

• Maximale Übertragungsentfernung: 100 m

• MTBF: 4655371 Stunden

• Stromverbrauch: Weniger als 1,3 Watt

• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Nein

Dieses SFP-Kupfermodul ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Austausch defekter oder beschädigter SFP-Module in Cisco-Switches und -Routern

• Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf Remote-Segmente

Merkmale

• 100 % KOMPATIBEL MIT CISCO SFP-GE-T: Funktioniert mit Cisco Switches wie IE3400, IE3300, IE3200 und anderen

• TECHNISCHE DATEN: 1000BASE-T | 1Gbps | Kupfer | RJ-45 | Entfernungen bis zu 100 m

• FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Cisco Routern und Switches

• FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industrienormen	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
	Max. Übertragungsentfernung	100m [328ft]
	Faseroptiktyp	Kupfer
	DDM	Nein

	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Allgemeine Spezifikationen	Hinweis zur Netzwerkkompatibilität: 10/100/1000 Mbit/s (Geräte mit SGMII-Fähigkeit erforderlich)
	MTBF	4.655.371 Stunden
	Stromverbrauch	< 1.3 W
Steckverbinder		
	Anschlüsse lokales Gerät	1 - RJ-45
Strom		
	Ausgangsspannung	3.3V DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Feuchtigkeit	30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	2.8 in [70.0 mm]
	Produktbreite	0.5 in [1.3 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
	Produktgewicht	1.6 oz [46.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	4.4 in [11.3 cm]
	Paketbreite	3.6 in [9.1 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 10/100/1000 Mbit/s RJ45 SFP

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.