Cisco GLC-FE-100FX kompatibel SFP Transceiver Modul - 100BASE-FX

Produkt-ID: SFPF1302C

Das SFPF1302C ist ein Cisco GLC-FE-100FX-kompatibles Glasfaser-Transceiver-Modul, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco™-Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 100-Mb-Konnektivität über Glasfaserkabel für 100BASE-FX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 2 km.

Technische Daten:

• Wellenlänge: 1310 nm

• Maximale Datenübertragungsrate: 155 Mbit/s

• Typ: Multi-Mode-Glasfaser

• Verbindungstyp: LC-Anschluss

• Maximale Übertragungsentfernung: 2 km

• MTBF: 1472572 Stunden

• Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt

• DDM (Digital Diagnostics Monitoring): Ja

Dieses SFP+-Glasfasermodul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Ersetzen von defekten oder beschädigten SFPs/Mini-GBICs in MSA- oder Cisco-konformen Geräten

• Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente

Merkmale

• 100 % KOMPATIBEL MIT CISCO GLC-FE-100FX: Funktioniert mit Cisco Switches wie ASR920, IE2000, IE4000, IR1101, ISR1100 und anderen

• TECHNISCHE DATEN: 100BASE-FX | 100 Mbps | Multi Mode | LC | 1310nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 2 Km

• FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Cisco Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools

• FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	WDM	Nein
	Industrienormen	IEEE 802.3u 100BASE-FX
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	155 Mbit/s
	Max.	2 km (1.2 mi)

	Übertragungsentfernung	
	Faseroptiktyp	Multimodus
	Wellenlänge	1310nm
	DDM	Ja
	Kompatible Netzwerke	100 Mbit/s
	MTBF	1.472.572 Stunden
	Stromverbrauch	< 1 W
Steckverbinder		
	Anschlüsse lokales Gerät	1 - Faseroptik LC
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Zur Verwendung in 100-Mbit/s-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Feuchtigkeit	30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	2.6 in [65.0 mm]
	Produktbreite	0.4 in [0.9 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	0.9 oz [25.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	3.6 in [9.2 cm]

	Paketbreite	4.4 in [11.3 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [46.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 155-Mbit/s-Multimodus-LC-SFP

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.