

2 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Produkt-ID: SV231TDVIUA



Mit dem 2-Port-Dreifach-Monitor DVI USB KVM-Switch SV231TDVIUA können 2 PCs mit je 3 DVI-Video-Ausgängen gemeinsam Monitore, 1 Mikrofon und ein Lautsprecherset, 1 Tastatur und 1 Maus sowie ein weiteres USB 2.0-Peripheriegerät, z. B. eine externe Festplatte, USB-Sticks, Drucker oder Webcam, nutzen.

Mit dem Dreifach-DVI KVM-Switch können Sie mit einem Tastendruck zwischen 2 Multi-DVI-PCs hin und her schalten und dabei die professionelle Videoqualität aller Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 beibehalten. Der Dreifach-Monitor-DVI-Switch bietet auch einen integrierten USB-Hub-Port, über den USB 2.0-Peripheriegeräte von angeschlossenen Systemen gemeinsam genutzt werden können, sodass keine Kosten für doppelte Peripheriegeräte entstehen. Auch gespeicherte Daten können bequem von den PCs gemeinsam genutzt werden.

BITTE BEACHTEN: Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

















Anwendungen

- Schalten Sie drei Displays, Maus, Tastatur, Lautsprecher, Mikrofon und ein USB-Peripheriegerät zwischen zwei PCs
- Anwendungen für Grafikdesign und Multimediaproduktion
- Hervorragend geeignet für CAD/CAM-Bediener, die Systeme mit mehreren Monitoren nutzen
- Finanz-/Bank- und Handelscomputer-Arbeitsstationen mit mehreren Monitoren
- Hochauflösende medizinische Bildgebung mit mehreren Displays

Merkmale

- Schalten Sie 3 Monitore und Peripheriegeräte zwischen 2 PCs
- Unterstützt HD-DVI-Auflösungen auf 3 Monitoren von jeweils 1920 x 1200
- Schalten Sie Audio-Geräte unabhängig um
- Unterstützt Drucktasten an der Frontblende und Schnelltastenfunktionen für Computerauswahl
- Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
- Vollmetallgehäuse für langfristige Strapazierfähigkeit
- Hub-Port unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Geräte
- HDCP-konform

| Hardware | | |
|----------|----------------------|---------|
| | Garantiebestimmungen | 3 Years |
| | Audio | Ja |
| | KVM-Ports | 2 |
| | PC-Schnittstelle | USB |
| | PC-Videotyp | DVI |
| | Mehrfach-Monitor | Yes |
| | Einbaufähig | Nein |





Mit Kabeln Nein

Reihenschaltung Nein

Leistung

OSD- & Nein

Schnelltastenunterstütz

ung

DVI-Unterstützung Ja

IP-Steuerung Nein

Hot-Key Selection Ja

Max.

1920x1200

Digitalauflösungen

Breitbild unterstützt Ja

Automatische Überprüfung

3, 8, 15 und 30 Sekunden

Max. Anzahl von Benutzern

Portauswahlunterstützu Drucktaste und Schnelltasten

MTBF 62000 Stunden

1

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

3 - DVI-I (29-polig)

4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Hostanschlüsse 4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

6 - DVI-I (29-polig)

2 - USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompati OS independent; No software or drivers required bilität



Spezielle

Hinweise/Anforder

ungen

Hinweis Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss

verfügt, unterstützt sie ausschließlich

Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer

dies möglich ist.

Anzeiger

LED-Anzeiger 2 - Orange - PC online

2 - Grün - Aktiver PC

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Eingangsstrom 0.8A

Ausgangsspannung 12V DC

Ausgangsstrom 1.5A

Polarität der Mittelspitze Positiv

Steckertyp M

Stromverbrauch 18

Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Stahl



| | Produktlänge | 0.0 in [0.0 mm] |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| | Produktbreite | 6.3 in [15.9 cm] |
| | Produkthöhe | 2.9 in [7.4 cm] |
| | Produkttiefe | 3.9 in [100 mm] |
| | Produktgewicht | 2.0 lb [0.9 kg] |
| Verpackungsinform ationen | | |
| | Paketmenge | 1 |
| | Paketlänge | 9.4 in [24.0 cm] |
| | Paketbreite | 7.3 in [18.6 cm] |
| | Pakethöhe | 3.8 in [9.6 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 3.0 lb [1.4 kg] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - 2-Port-Dreifach-Display-KVM |
| | | 4 - Gummifußmatten |
| | | 1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU) |
| | | 1 - Benutzerhandbuch |

^{*} Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.