

4 Port Dreifach Monitor DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

Produkt-ID: SV431TDVIUA



Mit dem 4-Port-Dreifach-Monitor DVI USB KVM-Switch SV431TDVIUA können 4 PCs mit je 3 DVI-Video-Ausgängen gemeinsam Monitore, 1 Mikrofon und ein Lautsprecherset, 1 Tastatur und 1 Maus sowie ein weiteres USB 2.0-Peripheriegerät, z. B. eine externe Festplatte, USB-Sticks, Drucker oder Webcam, nutzen.

Mit dem Dreifach-DVI KVM-Switch können Sie mit einem Tastendruck zwischen 4 Multi-DVI-PCs hin und her schalten und dabei die professionelle Videoqualität aller Monitore bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 beibehalten. Der Dreifach-Monitor-DVI-KVM-Switch bietet auch einen integrierten USB-Hub-Port, über den USB 2.0-Peripheriegeräte von angeschlossenen Systemen gemeinsam genutzt werden können, sodass keine Kosten für doppelte Peripheriegeräte entstehen. Auch gespeicherte Daten können bequem von den PCs gemeinsam genutzt werden.

BITTE BEACHTEN: Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Schalten Sie drei Displays, Maus, Tastatur, Lautsprecher, Mikrofon und ein USB-Peripheriegerät zwischen vier PCs
- Anwendungen für Grafikdesign und Multimediaproduktion
- Hervorragend geeignet für CAD/CAM-Bediener, die Systeme mit mehreren Monitoren nutzen
- Finanz-/Bank- und Handelscomputer mit mehreren Monitoren
- Hochauflösende medizinische Bildgebung mit mehreren Displays

Merkmale

- Schalten Sie 3 Monitore und Peripheriegeräte zwischen 4 PCs
- Unterstützt HD-DVI-Auflösungen auf 3 Monitoren von jeweils 1920 x 1200
- Schalten Sie Audio-Geräte unabhängig um
- Unterstützt Drucktasten an der Frontblende und Schnellstastenfunktionen für Computerauswahl
- Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
- Vollmetallgehäuse für langfristige Strapazierfähigkeit
- Hub-Port unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Geräte
- HDCP-konform

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	DVI

Mehrfach-Monitor	Yes
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Digitalauflösungen	1920x1200
Breitbild unterstützt	Ja
Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellastentaste
MTBF	156000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstellen	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	3 - DVI-I (29-polig)
	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Hostanschlüsse	8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	12 - DVI-I (29-polig)
	4 - USB B (4-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Auch wenn diese KVM über einen DVI-I-Anschluss verfügt, unterstützt sie ausschließlich Single-Link-DVI-D-Videoquellen (nur digital). Für alle PC-zu-KVM- und KVM-zu-Konsole-Verbindungen wird die Verwendung von DVI-D-Kabeln empfohlen, wo immer dies möglich ist.

Anzeiger

LED-Anzeiger 4 - Orange - PC online
4 - Grün - Aktiver PC

Strom

Stromversorgung Mit Netzadapter
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8A
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	8.6 in [21.9 cm]
Produkthöhe	3.2 in [8.1 cm]
Produkttiefe	5.4 in [137 mm]
Produktgewicht	3.3 lb [1.5 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.8 in [30.0 cm]
Paketbreite	10.7 in [27.3 cm]
Pakethöhe	4.3 in [11.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 lb [2.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port-Dreifach-Display-KVM
	4 - Gummifußmatten
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	1 - Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.