

## Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Produkt-ID: 35FCREADBK3



Der 3,5-Zoll-Multimedia-Kartenleser 35FCREADBK3 bietet über die Frontblende von fast jedem Computer schnellen und einfachen Zugriff auf die beliebtesten Flashkartenformate.

Dieser vielseitige Medienkartenleser ist für den schnellen Zugriff auf Speicherkarten von fast jedem tragbaren Mediengerät (z. B. Digitalkameras, MP3-Player usw.) geeignet und unterstützt 22 der beliebtesten Kartentypen, einschließlich: Compact Flash (CF type I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), MemoryStick (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) und xD Picture-Karten. Dieser Kartenleser ist für Speicherkarten von fast jedem tragbaren Gerät von Kameras bis zu Musik-Playern geeignet.

Dieser Kartenleser ermöglicht auch gleichzeitigen Zugriff auf Multimediakarten (sofern sie nicht desselben Typs sind), sodass Sie Dateien zwischen verschiedenen Karten in nur einem Schritt kopieren können.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Fotografieren, die regelmäßig Daten von der Speicherkarte der Kamera auf einen Computer übertragen müssen
- Übertragen von Dateien zwischen einer Reihe von mobilen Geräten mit verschiedenen Speicherkartenformaten

## Merkmale

- Entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Strom direkt aus dem USB-Anschluss
- Robustes Metallgehäuse
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Wird über das mitgelieferte Kabel intern an einen 9-poligen USB-Hauptplatten-Header angeschlossen

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Chipset-ID ITE - 1336

---

### Leistung

Max. Laufwerkkapazität Bisher getestet mit microSD-Karten mit bis zu 256GB

Speichermedientyp microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)

SDHC (Secure Digital High Capacity)

SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

Memory Stick

M2 (Memory Stick Micro)

Multi Media-Karte

RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)

HS-MMC, HC-MMC (Multimediakarte mit hoher Geschwindigkeit/hoher Kapazität)

HS-MS (Hochgeschwindigkeits-Memory Stick)

MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo

xD (Extreme Digital) Picture Card

CF (Compact Flash I Card)

---

## Steckverbinder

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Steckverbindertyp(en) | 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header)         |
| Externe Ports         | 1 - CompactFlash (50-polig) Steckplatz       |
|                       | 1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz |
|                       | 1 - Memory Stick Micro (M2) Steckplatz       |
|                       | 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot              |
|                       | 1 - SD/MMC-Steckplatz                        |
|                       | 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)         |
|                       | 1 - xD-Picture Card-Steckplatz               |

---

## Software

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Betriebssystemkompatibilität | Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

---

## Spezielle Hinweise/Anforderungen

|                                |                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer interner 9-poliger USB-Hauptplatinen-Header                                    |
| Hinweis                        | Gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Karten ist auf Karten unterschiedlichen Typs beschränkt |

---

## Anzeiger

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| LED-Anzeiger | 1 - Stromversorgung/Aktivität |
|--------------|-------------------------------|

---

## Strom

Stromversorgung USB-betrieben

Eingangsspannung 5V DC

Ausgangsspannung 5 DC

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lagertemperatur -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)

Feuchtigkeit 15 bis 85%

---

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetypp Stahl und Kunststoff

Produktlänge 5.1 in [13 cm]

Produktbreite 4.1 in [10.5 cm]

Produkthöhe 1.0 in [2.5 cm]

Produktgewicht 7.4 oz [211 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 6.4 in [16.2 cm]

Paketbreite 5.5 in [14 cm]

Pakethöhe 1.4 in [3.6 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 9.3 oz [264.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Kartenleser

1 - 9-poliges ICD USB-Kabel

1 - Beutel mit Montageschrauben

## 1 - Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.