

HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Produkt-ID: HD2VGAA2



Mit dem HD2VGAA2 HDMI®-auf-VGA-Adapterkabel können Sie ein HDMI-Ausgabegerät, z. B. ein Laptop-Ausgang oder ein Digital-Media-Extender, an ein VGA-Anzeigegerät (Monitor, Projektor) anschließen, indem das HDMI-Videosignal vom Ausgabegerät in eine VGA-Ausgabe und separates analoges 2-Kanal-Audio konvertiert wird. Der HDMI-auf-VGA-Adapter dient zur Anzeige von benutzergenerierten Inhalten wie Präsentationen, Dokumenten und Arbeitsblättern auf einem VGA-Projektor oder -Monitor. Der Adapter kann auch den Desktop ihres Computers erweitern, um Ihren Arbeitsbereich zu verdoppeln und die Produktivität zu steigern.

Der vielseitige Konverter unterstützt Auflösungen wie High Definition 1080p, wodurch die Kosten für die Aufrüstung eines VGA-Displays zugunsten von Kompatibilität vermieden werden. Der HDMI-Adapter erfordert bei Standardanwendungen keine zusätzliche Stromversorgung, was Zeit und Probleme bei der Installation spart. Darüber hinaus kann ein Micro-USB-Kabel ganz einfach für zusätzliche Leistung sorgen, wenn Ihre Videoquelle über einen HDMI-Anschluss mit wenig Leistung verfügt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihren HDMI-fähigen Laptop oder Ultrabook an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display in Konferenzräumen, Hotelräumen, im Büro oder zuhause an

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p
- 2-Kanal-Analog-Audioausgabe
- Einfach zu verwenden, keine Software notwendig
- Kompaktes Leichtbaudesign

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	HDMI
AV-Ausgang	3,5-mm-Stereo-Audio
	VGA
Audio	Ja
Chipset-ID	ITE - IT6695FN

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1080
Max. Digitalauflösungen	1920x1080
Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal
MTBF	1,332,330 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
------------------	---------------------

	1 - USB Micro-B (5-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	6.9 in [175 mm]
Produktlänge	9.8 in [25.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.1 oz [60.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.0 in [20.3 cm]
Paketbreite	4.7 in [12.0 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 oz [46.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI®-auf-VGA-Adapterkonverter
--------------------	------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

