

15m Aktives DisplayPort Kabel - 4K Ultra HD DisplayPort Kabel - Langes DP auf DP Kabel für Projektor/Monitor - DP Video/Display Kabel - Einrastende DP Stecker

Produkt-ID: DISPL15MA



Das 15 m lange aktive DisplayPort®-Kabel DISPL15MA ist mit einem integrierten, aktiven Signalverstärker ausgestattet und ermöglicht eine Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung. Das ist mehr als das Doppelte der Entfernungsgrenze von DisplayPort-Verbindungen von 4,8 m.

Dieses strapazierfähige und dennoch leichte aktive DP-Kabel hat einen dünneren 0,03 mm²-Draht, mit dessen Hilfe eine flexiblere Installation mit minimaler Unordnung möglich ist. Zudem bietet das Kabel einen integrierten Verstärkerschaltkreis, der das DisplayPort-Signal aktiv verstärkt, ohne eine externe Stromversorgung zu benötigen.

Das 15 m lange Kabel bietet eine Bandbreite von 10,8 Gbit/s und unterstützt maximale Auflösungen bis zu 4K x 2K 30Hz und optional Audio. Das Kabel ist sowohl HDCP- als auch DPCP-fähig und gewährleistet so, dass digital geschützter Inhalt korrekt wiedergegeben wird.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität











Anwendungen

• Anschließen eines DisplayPort®-Displays an einen PC oder eine alternative DisplayPort-Quelle über große Entfernungen ohne Signalverlust

Merkmale

- AKTIVES DISPLAYPORT-KABEL: Aktives 15 m DisplayPort Kabel unterstützt 4K (3840 x 2160p bei 30 Hz), 10,8 Gbit/s Bandbreite, HBR, 8-Ch-Audio, Multi-Stream-Transport (MST), GTC für präzises Audiokanal-Timing und 3D-Stereo (1080p bei 60 Hz)
- AKTIVER SCHALTKREIS: Aktiver busbetriebener Verstärker steigert Videosignale über größere Entfernungen bis zu m (keine externe Stromversorgung erforderlich), unterstützt zusätzliche Farbräume
- LEICHTES UND LANGLEBIGES KABEL: Langlebiges, leichtes Kabel; 32AWG Leiter; Flexibler PVC-Mantel; Überlegene EMI Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht sorgt für hochwertiges Video und Audio; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- ANWENDUNGEN: Ideal für Zuhause/Büros/Konferenzräume/Klassenzimmer, funktioniert mit Ihrem Laptop/professionellen Workstations mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 oder R5000 Grafikkarten; Verwendung mit UHD/4K-Monitoren, Projektor oder großem Display
- SPEZIFIKATIONEN: 15m | Schwarz | DisplayPort v1.1 Einrastende Stecker auf Stecker | 32 AWG | Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht | Protokolle: HBR, MST, GTC | 2 Jahre Garantie | Hinweis: Der Stecker mit Aufschrift Display wird an Display verbunden

Hardy	ware
-------	------

Garantiebestimmungen 2 Years

Anzahl von Leitern 19

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der

PVC - Polyvinyl Chloride

Kabelummantelung

Typ der Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Kabelabschirmung

Feuerwiderstandssklass Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

е

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig)



ungen			
J	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)	
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
Physische Eigenschaften			
	Farbe	Schwarz	
	Steckverbinderart	Gerade	
	Drahtstärke	32 AWG	
	Kabellänge	49.2 ft [15 m]	
	Produktlänge	49.2 ft [15.0 m]	

0.8 in [2.0 cm]

0.6 in [1.4 cm]

1.4 lb [0.6 kg]

Verpacl	kungsinform
ationen	1

Umgebungsbeding

Paketmenge	1

Produktbreite

Produkthöhe

Produktgewicht

Paketlänge 10.4 in [26.5 cm]

Paketbreite 10.6 in [27.0 cm]

Pakethöhe 1.9 in [4.7 cm]

Versandgewicht 1.5 lb [0.7 kg] (Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 15 m Aktives DisplayPort®-Kabel - Stecker/Stecker

^{*} Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.