

3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Produkt-ID: MDP2VGAMM10W



Mit dem 3 m langen aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM10W können Sie Ihr Mini-DisplayPort-fähiges Gerät (Mac®, Ultrabook™ oder ein beliebiges mDP-fähiges Microsoft® Surface™ Pro) direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel erforderlich sind - eine kostengünstige Lösung, über die sich Ihr Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor verbinden lässt. Der Konverter ist in elegantem Weiß gehalten, das perfekt zu Mac®-Computern passt.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der MDP2VGAMM10W wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist

- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

Merkmale

- Aktive Mini DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - 9832

Leistung

Max. Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	36.0 in [91.5 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	5.4 oz [153 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22 cm]
Paketbreite	7.9 in [20 cm]
Pakethöhe	0.9 in [23 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.3 lb [0.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.