

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - Aktiver Mini DP 1.2 auf VGA Konverter/Dongle - 1080p Video - mDP oder Thunderbolt 1/2 Mac/PC zu VGA Monitor/Projektor/Display - Schwarz

Produkt-ID: MDP2VGA2



Mit dem Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverter MDP2VGA2 können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle (Macbook® oder andere mDP-fähige Microsoft® Surface™ Pro-Geräte) an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und sich so die Kosten für ein Upgrade auf einen Mini DisplayPort-kompatiblen Monitor sparen.

Mit geringem Platzbedarf und ohne externen Stromadapter gewährleistet dieser mDP-auf-VGA-Adapter maximale Mobilität. Damit ist er ein ideales Laptop-Zubehör.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-I/O-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität











Anwendungen

- Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.



- Schließen Sie Ihr VGA-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort 1.2-Ausgabegerät an
- Zur Ausgabe von VGA-Video von Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 oder Surface Pro 2

Merkmale

- MINI DISPLAYPORT AUF VGA ADAPTER: Mini DP 1.2 (HBR2) Video Adapter verbindet einen VGA Bildschirm oder Projektor und unterstützt 1920x1200 & 1080p bei 60Hz; EDID & DDC pass-through gewährleistet die Kompatibilität
- HOST KOMPATIBILITÄT: Aktiver Digital-Analog Konverter unterstützt mDP/mDP++ Quellen inkl. Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro/Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC & Docks
- PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN: Schließen Sie einen VGA Monitor/Projektor an, oder fügen Sie Ihrer Workstation mit diesem mDP zu VGA Adapter Dongle einen zweiten Bildschirm hinzu; kompaktes Design ermöglicht den Transport von und zu Büro/Heim | 18 cm Kabel
- VGA MIT SCHRAUBENVERRIEGELUNG: Mini DisplayPort auf VGA Adapter unterstützt VGA Schraubenverriegelungskabel, um zu verhindern, dass sich das Kabel von VGA Bildschirmen und Projektoren löst | Getestet mit VGA Kabeln bis zu 7,6 m
- BENUTZERFREUNDLICH: Ohne Software oder Treiber ist der Mini DP auf VGA-Konverter mit jedem Betriebssystem kompatibel, einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; kompatibel mit MiniDP-Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

| Hardware | | | |
|----------|------------------------------|------------------------|--|
| | Garantiebestimmungen | 3 Years | |
| | Active or Passive Adapter | Aktiv | |
| | AV-Eingang | Mini DisplayPort - 1.2 | |
| | AV-Ausgang | VGA | |
| | Audio | Nein | |
| | Chipset-ID | Analogix - ANX9833 | |
| Leistung | | | |
| | Breitbild unterstützt | Ja | |
| | Audiospezifikationen | VGA - No Audio Support | |





| _ | | |
|------|-----------|--|
| Stec | h : - | |
| | | |
| | | |

Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Feuchtigkeit 10% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Kabellänge 7.1 in [180 mm]

Produktlänge 8.7 in [22.0 cm]

Produktbreite 1.4 in [3.5 cm]

Produkthöhe 0.3 in [0.8 cm]

Produktgewicht 1.0 oz [27.0 g]

Verpackungsinform ationen

Paketmenge

Paketlänge 8.7 in [22.0 cm]

Paketbreite 7.9 in [20.0 cm]

Pakethöhe 0.7 in [1.8 cm]

Versandgewicht 1.3 oz [36.0 g] (Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapter

^{*} Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.