

USB 3.0 zu VGA Adapter, USB auf VGA Monitor-Konverter für Windows, Slim (keine Unterstützung für macOS/ChromeOS/Linux) - TAA

Produkt-ID: USB32VGAES



Der Slim USB 3.0-auf-VGA-Adapter USB32VGAES verwandelt einen USB 3.0-Port in einen VGA-Ausgang mit Unterstützung von Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p. Der Adapter minimiert Unordnung durch ein schlankes Design, das hervorragend zum Videokabel passt, und ist somit eine ideale, zeitsparende Lösung für Anwendungen mit mehreren Monitoren mit Ultrabook™, Laptops oder Desktop-Computern.

Der USB-auf-VGA-Adapter dient als externe Grafikkarte und ist eine bequeme Möglichkeit zum Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Um auf Reisen Platz zu sparen, benötigt dieser ultra-mobile USB-auf-VGA-Adapter nur wenig Platz, ist sehr leicht und passt ganz einfach in eine Laptop-Tasche

Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihr VGA-Display oder -Projektor. Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern.

Empfohlene Systemanforderungen:

CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)

RAM: 4GB oder höher

USB 3.0-Anschluss (abwärts kompatibel mit USB 2.0)

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display mit voller HD-Fähigkeit hinzu
- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an Ihren mit VGA ausgestatteten Projektor oder Display anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen
- Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
- Platzieren Sie Referenzmaterial auf ein Display und Ihr Arbeitsdokument auf das andere
- Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.

Merkmale

- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbit/s)
- EXTERNER VIDEOADAPTER: Mit dem USB zu VGA Adapter können Sie Ihren Laptop oder Desktop-Computer über einen einzigen USB Typ-A Anschluss an einen VGA-Monitor anschließen; TAA-konform
- 1920x1200 DISPLAY: Mit einer Display-Auflösung von bis zu 1920x1200 müssen Sie bei der Verwendung dieser externen USB 3.0-Grafikkarte keine Qualitätseinbußen befürchten
- Schlankes, leichtes Design
- SKALIERBARE LÖSUNG: Mit der Möglichkeit, bis zu fünf Adapter an eine Quelle anzuschließen, bietet der externe Grafikaadapter flexible Einrichtungsoptionen für zukünftige Erweiterungen

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

AV-Eingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Ports	1
AV-Ausgang	VGA
USB-Passthrough	Nein
Arbeitsspeicher	16MB
Chipset-ID	Trigger - T5-302

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Breitbild unterstützt	Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 11, 11 ARM Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Systemprozessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 empfohlen) Systemspeicher: 4 GB
Hinweis	Schließen Sie maximal fünf USB-Videoadapter an einen einzelnen Computer an. Die Unterstützung für mehrere Adapter kann sich abhängig von Ihren Systemressourcen ändern Dieser USB-Videoadapter ist nicht für grafisch intensive Anwendungszwecke wie beispielsweise Gaming gedacht

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Feuchtigkeit	< 85 % nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	2.4 in [62 mm]
Produktlänge	7.5 in [19.0 cm]
Produktbreite	1.0 in [2.5 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	0.9 oz [25.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]

Paketbreite	6.9 in [17.5 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [144.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Slim USB 3.0-Videoadapter
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.