

7m DisplayPort 1.2 Kabel - 2560 x 1440p - DisplayPort auf DisplayPort Kabel - DP auf DP Monitorkabel - DP Video/Bildschirm Kabel - Einrastende DP Stecker - HDCP & DPCP

Produkt-ID: DISPL7M



Das einrastende DisplayPort-Kabel DISPL7M bietet eine sichere Verbindung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten und ermöglicht eine Anschlussentfernung von bis zu 7 Metern zwischen Quelle und Display.

Dieses 7 Meter lange DisplayPort-Kabel bietet dank einer Bandbreite von 10,8 Gbit/s und Unterstützung für Auflösungen von bis zu 2560x1600 (WQXGA) ebenso wie optionaler Audiounterstützung eine beeindruckende Videofunktion und sowohl HDCP als auch DPCP und gewährleistet, dass digital geschützte Inhalte korrekt wiedergegeben werden.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschließen eines DisplayPort-Displays an einen PC oder eine andere DisplayPort-Quelle

Merkmale

- **HOCHLEISTUNGSKABEL:** Dieses 7 m lange DisplayPort auf DisplayPort Kabel unterstützt 2K (2560x1440p) 30Hz, Full HD (1920x1200p) 60Hz, 10,8 Gbit/s Bandbreite, Multi-Stream Transport (MST), 5.1, 7.1 Audiokanäle, GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo

- **ZUVERLÄSSIGES DESIGN:** Langlebige ABS Stecker mit PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransen/Beschädigung durch Biegen oder rauen Gebrauch; Metall Unterstruktur bietet EMI Abschirmung; Einrastende DP Stecker verhindern versehentliches Trennen
- **QUALITÄTSKONSTRUKTION:** 26AWG Kabel mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und zuverlässigkeit; Überlegene EMI Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht für hochwertigere Video/Audioqualität
- **ANWENDUNGEN:** Ideal für Zuhause/Büros/Konferenzräume/Klassenzimmer, funktioniert mit Ihrem Laptop/professionellen Workstations mit FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 oder R5000 Grafikkarten; Verwendung mit UHD/4K-Monitoren, Projektor oder großem Display
- **SPEZIFIKATIONEN:** 7m; Schwarz; DisplayPort v1.0; DP Einrastende Stecker auf Stecker; 26 AWG; PVC Kabelmantel, ABS Steckergehäuse; Abschirmung: Al-Mylar-Folie mit Geflecht; Protokolle: MST, GTC

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Einrastend
Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Kabellänge	23.0 ft [7 m]
Produktlänge	23.0 ft [7.0 m]

Produktbreite	0.9 in [2.3 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	1.2 lb [0.5 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	13.0 in [33.0 cm]
Paketbreite	9.8 in [25.0 cm]
Pakethöhe	1.8 in [4.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.2 lb [0.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 7m DisplayPort-Kabel mit Schnappverschluss
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.