

Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Produkt-ID: MDP2VGDVHDW



Der MDP2VGDVHDW-Mini-DisplayPort-auf-VGA-, DVI- oder HDMI-Konverter bietet eine 3-in-1-Lösung für den Anschluss einer Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an ein VGA-, DVI- oder HDMI-Display. Damit ist der Konverter eine hervorragende Plug-and-Play-Lösung für unterwegs oder BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.

Sie können in jeden Konferenzraum eintreten und sofort eine Verbindung herstellen, selbst wenn Sie nicht wissen, welche Verbindungsanschlüsse verfügbar sind. Der MDP2VGDVHDW maximiert die Audio/Video-Konnektivität Ihres MacBook® durch drei verschiedene Ausgänge in einem einzigen kompakten Adapter.

Der 3-in-1-Konverter ist mit Intel® Thunderbolt kompatibel, wenn er direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine Mini DisplayPort-Videoquelle in VGA, HDMI oder DVI konvertieren.

Der Mini DisplayPort-Konverter benötigt kein Netzteil und maximiert die Mobilität, da er einfach in der Laptoptasche mitgeführt werden kann, sehr leicht ist und nur wenig Platz benötigt.

Der MDP2VGDVHDW kommt in elegantem Weiß und passt hervorragend zu MacBook® Pro oder MacBook Air®.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.
- Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an
- Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihr Mini DisplayPort-Laptop an

Merkmale

- **3-IN-1 DISPLAY ADAPTER:** Nahtloser Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an nahezu jeden Monitor mit einem einzigen Adapter; unterstützt mDP zu HDMI, DVI oder VGA (jeweils nur ein Ausgang aktiv) und 7.1-Kanal Surround-Sound über HDMI für High-Fidelity-AV
- **VIDEOAUFLÖSUNGEN:** Dieser Reisevideoadapter unterstützt bis zu 4K bei 30Hz über den HDMI-Ausgang und bis zu 1920x1200, 1080p über die DVI- und VGA-Ausgänge; konzipiert für den vielseitigen Einsatz in modernen und älteren Bildschirmumgebungen
- **PLUG AND PLAY:** Der betriebssystemunabhängige Adapter benötigt keine Treiber oder Software, geeignet für die schnelle Bereitstellung auf Windows-, macOS- und Linux-Systemen ohne IT-Aufwand
- **TRAVEL-READY DESIGN:** Dieser AV-Adapter zeichnet sich durch ein leichtes, kompaktes Design aus, das mühelos in Laptoptaschen oder Technikerkoffer passt; geeignet für mobile Einrichtungen, permanente Desktop-Workstations und IT-Profis unterwegs
- **TECHNISCHE DATEN:** Unidirektionales Design (wandelt nur von einer Mini-DisplayPort-Quelle in einen HDMI-, DVI- oder VGA-Monitor um); passive HDMI- und DVI-Anschlüsse; aktiver VGA-Anschluss; Kabellänge 15 cm; Farbe: Weiß

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

Passiv

AV-Eingang Mini DisplayPort - 1.2

AV-Ausgang DVI-D - Single-Link

HDMI - 1.4

VGA

	Audio	Ja
Leistung		
	Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
	Max. Analogauflösungen	1920x1200/1080p
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200/1080p
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
		HDMI - 7.1 Channel Audio
		VGA - No Audio Support
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - DVI-D (25-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
		Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
		Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
		Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
		Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Kabellänge	5.9 in [150 mm]
Produktlänge	10.6 in [27.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.0 oz [57.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.0 in [12.6 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.9 cm]
Pakethöhe	1.0 in [2.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [30.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
	1 - Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.