

4-Pfosten 25 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19" Netzwerk Rack mit Rädern, Rack für Computer/AV/Daten/IT Geräte - Rollen, Nivellierfüße oder Bodenmontage

Produkt-ID: 4POSTRACK25U



Dieses 25HE-Rack wurde für einfache Benutzung konzipiert und bietet leicht zu lesende Markierungen für sowohl Rack-Einheiten (HE) als auch Tiefe und eine Reihe von Einstellungen der Montagetiefe (56,0 bis 101,7 cm), sodass das Rack ganz einfach an Ihre Geräte angepasst werden kann.

Dieses strapazierfähige 4-Pfosten-Rack hat eine Tragfähigkeit von bis zu 544 kg und entspricht verschiedenen Rack-Normen (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 40494), sodass es mit dem meisten Rack-Zubehör kompatibel ist.

Für eine komplette Serverspeicherlösung, die Ihnen Zeit und Aufwand spart, gibt es zudem optionales Zubehör wie Rollen, Stellfüße und Kabelmanagementhaken. Die Grundplatte ist zudem vorgebohrt, um das Rack bei Bedarf am Boden verankern zu können und bietet so zusätzliche Stabilität und bessere Eignung für Ihre Serverumgebung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Dauerhafte Aufbewahrung für Rackmount-Server, KVM-Switches und Netzwerkgeräte
- Geeignet für Rackmount-Geräte, für die auf Rackebene keine Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind

- A/V-Geräte für Rackmontage in einem Radio- oder TV-Studio

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** 4 Pfosten 25 HE 19 Zoll Serverrack mit 4 vertikalen Schienen und einstellbarer Einbautiefe von 56,0cm bis 101,7cm (22" bis 40"); kompatibel mit verschiedenen Servern / Switchen / Daten / AV und anderen IT Geräten; EIA/ECA-310-E konform
- **EINFACHE MONTAGE:** Mobiles Netzwerk Rack mit leicht verständlicher Montageanleitung und Online-Video; Kompakte flache Verpackung um Beschädigungen zu Vermeiden; Gesamthöhe des Produkts: 129 cm mit Rollen, 122 cm ohne Rollen
- **KALTGEWALZTER STAHL:** Robustes 4 Pfosten 19" Open Frame Rack, konzipiert für Belüftung mit 25 HE Höhe und 544 kg Tragkraft (stationär); 3 Installationsmöglichkeiten: Rollen, Nivellierfüße oder eine Bodenplatte zur Befestigung des Racks am Boden
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Das Mobile Rack enthält Käfigmuttern und Schrauben zur Befestigung der Geräte, leicht ablesbare Markierungen für Höheneinheiten (HE) und Tiefeneinstellung, Kabelmanagement Haken und das erforderliche Montagewerkzeug
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 25 HE Rack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	4-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	25U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Base Plate with Floor-Anchoring Holes Integrierte Kabelführung Laufrollen (im Lieferumfang enthalten) Erdungsöse(n) Stellfüße

		Einfache Montage
		U-Markierungen
	Montageschienenprofil	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
	Industrienormen	EIA/ECA-310-E
Leistung		
	Weight Capacity (Stationary)	1200.2 lb [544.3 kg]
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Baumaterial	Stahl
Product Measurements		
	Produktlänge	3.7 ft [1.1 m]
	Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
	Produkthöhe	4.0 ft [1.2 m]
	Produktgewicht	72.8 lb [33.0 kg]
	Max. Montagetiefe	40.0 in [101.7 cm]
	Min. Montagetiefe	22.0 in [56 cm]
	Höhe mit Rollen	50.7 in [128.8 cm]
Verpackungsinformationen		
	Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
	Paketlänge	8.1 in [20.6 cm]
	Paketbreite	5.1 ft [1.6 m]
	Pakethöhe	6.3 in [15.9 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 70.0 lb [31.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 2 - Linke vertikale Schiene
- 2 - Rechte vertikale Schiene
- 2 - Grundhalterung
- 8 - Eckteil
- 4 - Mittelteil
- 2 - Obere Halterung
- 48 - M8-Schraube
- 48 - M8-Unterlegscheibe
- 1 - M8-Schlüssel (13 mm)
- 1 - M6-Schlüssel (10 mm)
- 1 - Kreuzschlitzschraubendreher
- 32 - M6-Käfigmutter
- 32 - Kappenförmige PVC-Unterlegscheibe
- 32 - M6-Kreuzschlitzkopfschraube
- 12 - Kabelmanagementhaken
- 12 - Haken-Montageschraube
- 4 - Rollen
- 4 - Stellfüße
- 16 - M6-Schraube
- 16 - Flache M6-Unterlegscheibe
- 16 - M6-Flanschmutter
- 4 - Erdungskabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.