USB 3.0 zu HDMI Adapter, 4K 30Hz UHD, DisplayLink zertifiziert, USB zu HDMI Display Adapter, USB zu HDMI Adapter für Mac & Windows

Produkt-ID: USB32HD4K

Verwenden Sie diesen USB 3.0 auf HDMI-Adapter, um einen HDMI-Monitor, einen Beamer oder einen TV über einen einzigen USB Typ A Anschluss an Ihren Computer anzuschließen.

Dieser Multidisplay-Adapter funktioniert wie eine externe USB-Grafikkarte und bietet eine praktische Möglichkeit, bei einem USB 3.0 Desktop-PC oder -Laptop mehrere Monitore hinzuzufügen.

Der Adapter nutzt die USB 3.0 Schnittstelle und überträgt Inhalte in ultrahoher Auflösung auf Ihr HDMI-Display. Der Adapter kann verwendet werden, um die Produktivität der Workstation zu erhöhen. Erweitern Sie Ihren Desktop oder spiegeln Sie ihr primäres Display

Der leichte Adapter-Dongle verfügt über ein kompaktes Design und ist damit das perfekte Zubehör für Profis, die Zuhause oder im Büro arbeiten.

Der HDMI-Ausgang dieses USB 3.0-Videoadapters unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 30 Hz. Selbst wenn Ihr Laptop oder Ihre Desktop-Grafikkarte die 4K-Ausgabe nativ nicht unterstützt, können Sie mit dem Adapter einen 4K-HDTV, einen Monitor oder einen Beamer anschließen.

Für zusätzlichen Komfort ist der Adapter abwärtskompatibel mit 1080 P-Videoauflösung.

Die Installation war noch nie so einfach. Wenn Sie diesen für DisplayLink 4K Plug and Display zertifizierten Adapter an einen Windows-Computer anschließen, werden automatisch die aktuellsten Treiber heruntergeladen und installiert, sodass Sie sich nicht mehr darum kümmern müssen. Der Vorteil des DisplayLink-Chips liegt darin, dass er mit vielen Betriebssystemen kompatibel ist. Dazu gehören Windows, MacOS, Chrome OS und Linux

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Schließen Sie einen 4K-Fernseher, Monitor oder Projektor an Ihr Computersystem an

• Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an

• Erhöhen Sie die Produktivität, indem Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Displays ausführen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, während Sie ein Dokument auf dem anderen bearbeiten.

Merkmale

• PERFORMANCE: Mit diesem USB 3.2 zu HDMI Dongle können Sie Ihren Laptop/Desktop-Computer, über einen USB-A Port, an einen HDMI Monitor, TV oder Projektor verbinden; Bis 4K 30Hz (UHD); 5.1ch Audio(über HDMI); HDCP 2.2; USB Busbetrieben; Kompatibel mit 1080p

• PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN: Mit USB-A auf HDMI-Adapter können Sie einen erweiterten Bildschirm (2 total, inkl.Laptop-Display) über einen USB-A Port verbinden; Unterstützt ultrabreite Monitore bis 3440x1440; bietet erweiterte Anzeige auf Apple M1/M2/M3 MacBooks

• KOMPATIBILITÄT: Funktioniert mit Windows, macOS 10.14+, ChromeOS und Linux; Gewährleistet Kompatibilität mit jedem USB-A Laptop, Ultrabook, PC oder kompakten System; Funktioniert auch wenn 4K Ausgabe nicht nativ von Laptop/Videokarten unterstützt wird

• HINWEIS: Dieser Adapter funktioniert nicht mit macOS Version 10.13.4 bis 10.13.6; Wir empfehlen ein Update auf 10.14 oder höher für Kompatibilität mit DisplayLink; Treiber für macOS erforderlich; Auto-Treiberinstallation mit Windows und ChromeOS

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO: Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser USB Typ-A zu HDMI adapter dongle für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

	AV-Eingang	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	Ports	1
	AV-Ausgang	HDMI
	Kabel	HDMI
	Audio	Ja
	USB-Passthrough	Nein
	Arbeitsspeicher	1Gb
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-5500
Leistung		
	Max. Digitalauflösungen	4K x 2K @ 30Hz
	Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo
	MTBF	43.341 Stunden
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0

		Ubuntu 18.04, 20.04
		Chrome OS™ v55+
	Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Systemprozessor: Quad Core 2,4 GHz (i5 empfohlen)
		Systemspeicher: 4 GB
	Hinweis	Dieser USB-Videoadapter ist nicht für grafisch intensive Anwendungszwecke wie beispielsweise Gaming gedacht
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
	Eingangsspannung	5V DC
	Ausgangsspannung	5 DC
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
	Feuchtigkeit	< 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	2.5 in [63.5 mm]
	Produktlänge	7.9 in [20 cm]
	Produktbreite	1.8 in [4.5 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	2.3 oz [65 g]

Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]
	Paketbreite	8.3 in [21.1 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [4.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	6.9 oz [196.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Externe USB 3.0-auf-HDMI-Videokarte
		1 - Softwareinstallations-Datenträger
		1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.