

Drei Monitor USB 3.0 Docking Station mit 2x 4K DisplayPort & HDMI, 5x USB-A Hub (1x Fast-Charge), 3,5 mm Audio, GbE - USB Typ A Universelles Laptop Dock, MacOS / Windows

Produkt-ID: USB3DOCKH2DP




Diese Universal DisplayLink Docking station für drei Monitore verwandelt Ihren USB 3.0 Laptop in eine komplette Workstation mit zwei DisplayPort-Ausgängen und einem HDMI-Ausgang. Im Gegensatz zu einigen proprietären Docks, die nur mit bestimmten Laptopmarken kompatibel sind, ist diese Docking station universal und funktioniert mit jedem Mac oder Windows-Computer mit USB 3.0 Anschluss.

Mit der USB 3 Dockingstation können Sie drei Monitore an Ihre Workstation anschließen. Dabei werden Auflösungen von bis zu 4K (3840 x 2160p) auf einem Monitor und 2048 x 1152 auf den anderen beiden Monitoren unterstützt. Mit mehr Bildschirmen, kombiniert mit hoher Auflösung, sorgt das USB 3 Docking station für eine maximale Bildschirmfläche, sodass Sie gleichzeitig auf mehrere Anwendungen zugreifen und auf einem Bildschirm arbeiten können, während gleichzeitig Referenzmaterial auf einem anderen Bildschirm angezeigt wird. Darüber hinaus können Sie Ihren Laptop-Bildschirm für insgesamt vier Displays verwenden, sodass Sie mehrere Programme gleichzeitig verwalten und vermeiden können, dass Fenster minimiert oder neu angeordnet werden müssen.

Zur Unterstützung all Ihrer USB-Peripheriegeräte bietet die USB3 Dockingstation fünf USB 3.0 Ports. Der seitliche USB-Anschluss ist ein USB-Schnellladeanschluss (USB-Akku-Ladespezifikation 1.2). So können Sie Ihre mobilen Geräte schneller aufladen als an standardmäßigen USB-Anschlüssen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Ihr Laptop an die Dockingstation angeschlossen ist oder nicht. Das Dock verfügt außerdem über einen GbE-Anschluss, einen Headset-Anschluss und separate 3,5-mm-Audio- und -Mikrofonanschlüsse. So haben Sie alle Anschlussmöglichkeiten, die Sie benötigen, um produktiv zu bleiben.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Arbeiten Sie an mehreren Dokumenten gleichzeitig in Office-Anwendungen mithilfe von drei Monitoren
- Anzeige mehrerer Monitore auf einen Blick, in Finanz- oder Investmentfirmen
- Richten Sie eine Workstation ein, die das schnelle Herstellen von Verbindungen möglich macht und Ihre vorhandenen HDMI- und DisplayPort-Monitore unterstützt

Merkmale

- **DREI MONITOR DOCKINGSTATION:** Mit dieser Laptop USB 3 Dockingstation können Benutzer ihre Bildschirmkapazität mit einem dreifachen Monitor (1 x HDMI und 2 x DP) oder einer Doppelmonitor Konfiguration erweitern und ihre Produktivität steigern
- **4K ULTRA HD AUFLÖSUNG:** Bringen Sie ein lebensechtes Bild auf Ihren Monitor oder Bildschirm mit dieser USB 3 Docking station 4k, die Auflösungen bis zu 3840x2160 auf einem der Bildschirme und 2048x1152 auf den beiden anderen unterstützt
- **VERBINDEN UND LADEN SIE IHRE USB GERÄTE:** Schließen Sie bis zu fünf USB Geräte mit dieser USB 3.0 DisplayPort und HDMI Dockingstation an - Für zusätzlichen Komfort können Sie Ihre USB Geräte über den dockingstation USB Schnellladeanschluss schnell aufladen
- **SCHAFFEN SIE EINE LEISTUNGSFÄHIGE ARBEITSSTATION:** Zusätzlich zu den fünf Dockingstation USB A Anschlüssen hat die Drei Bildschirm Dockingstation einen GbE RJ45 Anschluss und eine Headset Buchse sowie einen separaten 3,5mm Audio und Mikrofonanschluss
- **OS KOMPATIBILITÄT:** Diese USB3 Dockingstation arbeitet mit Windows, Mac und ChromeOS - Inkl. 1x 1m USB 3.0 Typ-A auf B Host Kabel - **HINWEIS:** USB-C Hosts benötigen USB 3.0 Typ-C auf B Kabel oder USB 3.0 Typ-C Stecker auf A Buchse Adapter (nicht enthalten)

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	3
Bustyp	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Industrienormen	USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812 Realtek - RTL8211F DisplayLink DL5911 DisplayLink DL5915

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 bei 30 Hz (DisplayPort Video 1 - Einzel-Display) 2560 x 1600 (DisplayPort Video 3 - Einzel-Display) 2560 x 1440 (HDMI - Einzel-Display) Niedrigere Auflösungen werden ebenfalls unterstützt. Wenn die höchste Auflösung z. B. 3840 x 2160p (4K) ist, werden die Auflösungen 2560 x 1600p und 2560 x 1440p ebenfalls unterstützt. Weitere Informationen zu den unterstützten Auflösungen bei Verwendung von verschiedenen Monitorkombinationen (bis zu drei externe Monitore)

finden Sie im Handbuch.

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	2 - DisplayPort (20-polig)
	1 - HDMI (19-polig)
	1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge)
	4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (4 Positionen)
	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
	1 - Sicherheitssperrsteckplatz

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™ v55+Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, 24.04
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	USB-fähiger Computer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
Hinweis	4K-Auflösung wird nur am DisplayPort-Video 1-Anschluss unterstützt. Ein 4K-fähiges

DisplayPort-Display ist notwendig für Auflösungen von 4000x2000

Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss oder bei Verwendung eines USB 2.0-Hostanschlusskabels kann die Leistung begrenzt sein (mit USB 3.0-Hostkabel)

USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Link (Grün)
	1 - Aktivität (Gelb)

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.5 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	6.5 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
Stromverbrauch	32.5

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Gehäusetypp	Kunststoff

Produktlänge	10.6 in [27 cm]
Produktbreite	3.2 in [8.2 cm]
Produkthöhe	1.3 in [3.4 cm]
Produktgewicht	13.3 oz [376 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.3 in [16.1 cm]
Paketbreite	11.6 in [29.5 cm]
Pakethöhe	2.8 in [7.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.3 lb [1.0 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Dreifach-Video-Laptop-Dockingstation
	1 - 1 m USB 3.0-Hostkabel
	1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.