Cat6 geschirmtes (S/FTP) Netzwerkkabel 2m - Grau

Produkt-ID: N6SPAT2MGR

Dieses 2 Meter lange Cat6-Kabel erfüllt oder übertrifft alle Spezifikationen von Cat 6-Kabeln zur Gewährleistung von zuverlässigen Gigabit-Netzwerkverbindungen. Zudem ist das Kabel abgeschirmt, um Ihr Netzwerk vor elektromagnetischer Interferenz (EMI/RFI) und Systemrauschen zu schützen und die perfekte Lösung für schnelle und sichere Netzwerkverbindungen bereitzustellen.

Dieses Kabel besteht aus mit Folie abgeschirmten Twisted-Pair-Drähten aus 100% Kupfer und wurde für hohe Leistung entwickelt. Dieses Kabel wurde entwickelt, um die Daten zu schützen, die über das Netzwerk übertragen werden, und ist hervorragend geeignet für Umgebungen mit viel EMI. Daraus ergeben sich höhere Geschwindigkeiten und bessere Datenübertragung.

Die 50-Mikron-Goldverbinder bieten optimale Leitfähigkeit bei gleichzeitiger Eliminierung von Signalverlusten aufgrund von Oxidierung oder Korrosion.

Für einfache Kabelführung schützen die Snagless-Anschlüsse die RJ45-Clips bei der Installation, sodass Sie weniger anfällig sind für Beschädigungen. So wird eine stabile Verbindung gewährleistet, indem verhindert wird, dass sich das Kabel vom Stecker löst.

Zudem verfügt das Kabel über vergossene Enden für Zugentlastung, sodass die RJ45-Stecker nicht geknickt werden. Dadurch wird das Risiko von Schäden am Kabel, die die Netzwerkleistung beeinträchtigen würden, verringert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Verbinden Sie PoE-fähige Geräte mit Gigabit-Netzwerken

• Anschlüsse zwischen Computern, Hubs, Switches, Druckservern und Patchpanels

• Schließen Sie eine Workstation an eine RJ45-Wandsteckdose an

• Übermitteln von Daten, Sprache und Video über Gigabit-Netzwerke

Merkmale

• Schützen Sie Ihre Daten vor Rauschen und EMI/RFI-Interferenz

• Vermeiden Sie Kabelschäden dank vergossener RJ45-Anschlüsse mit Zugentlastung

• Schaffen Sie sichere Verbindungen mit Snagless-Clips, die die Anschlüsse bei der Installation schützen

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Anzahl von Leitern	4 Pair SFTP
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
	Kabeltyp	Abgeschirmt, nahtlos geformt
	Verkabelungsstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Leistung		
	Kabelnennwerte	CAT6 - 500 MHz
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - RJ-45
	Steckverbinder B	1 - RJ-45
Umgebungsbedingungen		

	Betriebstemperatur	0 to 50 °C
	Lagertemperatur	-20 to 60 °C
	Feuchtigkeit	0-95 %
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Grau
	Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
	Leitungstyp	Feindrähtiges Kupfer
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
	Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
	Produktgewicht	3.3 oz [93.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.3 oz [93.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2 m graues, abgeschirmtes (SFTP) Cat6-Patchkabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.