

2-Pfosten 42 HE Mobiles Open Frame Serverrack, 19 Zoll Netzwerk Rack mit Rollen, Rack mit offener Rahmen für AV/Daten/IT Geräte, Computer Rack für schmale Heim-/Büroräume

Produkt-ID: 2POSTRACK42



Bewahren Sie Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte in diesem stabilen 42U-Rack auf. Dank der 2-Pfosten-Bauweise spart das Rack Stellplatz und dank der Doppelpfosten-Bauweise mit offener Tiefe ist es mit längeren Geräten kompatibel.

Das 2-Pfosten-Rack ist mit vier drehbaren Rollen ausgestattet, sodass Sie es ganz einfach im Serverraum, Büro oder Studio umstellen können. Das Rack kann ganz einfach umgestellt werden, um die im Rack montierten Geräte an anderen Geräten im gesamten Arbeitsbereich anzuschließen.

Das strapazierfähige Doppelpfosten-Server-Rack besteht aus Schwerlaststahl statt aus Aluminium, um eine stabile Installationsbasis zu gewährleisten. Das Rack ist für eine Höchstlast von bis zu 272 kg geeignet und entspricht verschiedenen Industrienormen für Racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) und bietet eine stabile Plattform, dank der keine Betonmontagesätze nötig sind.

Sie können ganz einfach ohne weiteres Installationsmaterial ANSI/EIA RS-310-D-konforme Netzwerkgeräte im Rack montieren. Dank quadratischer Montageöffnungen im Rahmen und einer universellen Bauweise ist es mit den meisten Rack-Geräten kompatibel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Für Ihren Serverraum oder andere Standorte, wo Telekommunikations- und Netzwerkgeräte untergebracht werden müssen
- Schaffen Sie ein mobiles Videobearbeitungs- und Produktions-Rack, mit dessen Hilfe Sie Ihr Studio zu den verschiedenen Geräten transportieren können

Merkmale

- **UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT:** Das 42 HE Open Frame Serverrack mit zwei Pfosten und offener Tiefe spart Stellfläche und ist umfassend kompatibel mit verschiedenen Geräten aus den Bereichen Server, Netzwerk, Computer, AV, Daten, IT und Telekommunikation
- **BUILT TO LAST:** Mobiles 19 Zoll open frame Serverrack mit einer Tragkraft von bis zu 300 kg (stationär); Gesamthöhe von 207,9 cm inkl. Räder; EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494 konform
- **PROBLEMLOSE EINRICHTUNG:** Sie können Ihre ANSI/EIA RS-310-D konformen Netzwerk Geräte einfach und ohne zusätzliche Hardware am mobilen Serverrack montieren; verfügt außerdem über universelle, quadratische Befestigungslöcher am Rahmen
- **MAXIMALE MOBILITÄT:** Das 2 Pfosten Rack hat vier schwenkbare Rollen, um es leichter positionieren oder versetzen zu können, um Ihre im Rack montierten Geräte mit anderen Geräten zu verbinden; einfacher Front-/Rückenzugang zu den Geräten in engen Räumen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 42 HE Rack für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Wandmontierbar	Nein
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	42U
Besondere Funktionen	Laufrollen (im Lieferumfang enthalten)
	Einfache Montage
	U-Markierungen
Montageschienenprofil	C-Shape

Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity (Stationary)	661.5 lb [300 kg]
------------------------------	-------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl

Product Measurements

Produktlänge	23.6 in [60.0 cm]
Produktbreite	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöhe	78.0 in [198.2 cm]
Produktgewicht	52.0 lb [23.6 kg]
Höhe mit Rollen	81.6 in [207.2 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Ja
Paketlänge	7.2 in [18.4 cm]
Paketbreite	6.7 ft [2.0 m]
Pakethöhe	8.6 in [21.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	59.0 lb [26.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Untere Stützbalken
	2 - Vertikale Schienen
	2 - Horizontale Schienen

- 2 - Winkelstützbalken
- 2 - 2-Zoll-Schwerlastrollen
- 2 - 2-Zoll-Schwerlastrollen mit Sperre
- 30 - M6-Schrauben
- 20 - M6-Muttern
- 16 - M6-Rollenschrauben
- 32 - M6-Käfigmuttern
- 32 - M6-Rackschrauben
- 32 - Kunststoffunterlegscheiben
- 1 - Sechskantschlüssel 4 mm
- 1 - Kurzanleitung für Installation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.