

USB C Digital AV Multiport Adapter mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB C hub auf HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - Usb C auf VGA/DVI 1080 Video/Bildschirmadapter

Produkt-ID: CDPVGDVHMDMP



Mit diesem tragbaren silbernen USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI®- oder Mini DisplayPort-Display anschließen. Der Adapter ist auch in Space Gray (CDPVDHMDMPSG) und Rose Gold (CDPVDHMDMPRG) erhältlich.

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Der USB Type-C-Adapter verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das zu Ihrem silbernen MacBook passt, und ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt Mode unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Kabels mit magnetischem Kabelordner können Sie den USB-C-Videoadapter problemlos bei Reisen transportieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Schließen Sie Ihr BYOD-MacBook im Büro an ein bereitgestelltes VGA-, DVI-, HDMI- oder mDP-Display an
- Schließen Sie einen VGA-, DVI-, HDMI- oder Mini DisplayPort-Monitor an Ihr MacBook an, um ihn als zweiten Monitor zu nutzen

Merkmale

- 4-IN-1 MULTIPORT USB-C VIDEO ADAPTER: USB-C DP Alt Mode auf einen beliebigen HDMI 1.4 (4K 30Hz & 7.1ch Audio), mDP 1.2 (4K 60Hz & 2ch Audio), VGA oder DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3 kompatibel
- ROBUST & PORTABEL: Haltbares Aluminium Silber Gehäuse mit magnetisch gesicherter, versteckter Kabelführung für den mobilen Einsatz im Büro, zu Hause, in Besprechungsräumen und Klassenzimmern
- KOMPATIBILITÄT: USB-C Monitor Adapter für Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface 3, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks, TB3 MacBook Pro/Air [Hinweis: Der VGA Port funktioniert nicht mit M1 basierten MacBook Hosts]
- GETESTET & VERIFIZIERT: USB Typ-C Adapter getestet auf 4K mini DisplayPort (60Hz)/HDMI (30Hz) oder 1080p VGA/DVI mit Fernsehgeräten, Monitoren & Projektoren Marken wie Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony, Epson
- EINFACH ZU BENUTZEN: Dieser Adapter unterstützt ein treiberloses Plug-and-Play-Setup und ist vollständig kompatibel mit mehreren Betriebssystemplattformen: Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang USB-C

AV-Ausgang HDMI - 1.4

	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
	VGA
	Mini DisplayPort - 1.2
Chipset-ID	Cypress - CYPD1120
	Cypress - CY7C65210
	Parade - PS8348B
	Parade - PS171

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
	HDMI 1.4
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 30Hz
Unterstützte Auflösungen	Max HDMI output: 3840 x 2160 @ 30Hz
	Max mDP output: 3840 x 2160 @ 60Hz
	HDMI and mDP output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
	DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI- und mDP-Ausgang - 7.1 Surround-Sound
	DVI - No Audio Support
	VGA - No Audio Support

		Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Allgemeine Spezifikationen		Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
MTBF		654,111 Stunden
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - DVI-D (25-polig)
		1 - HDMI (19-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
	Hinweis	Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling
		Der VGA Ausgang kann nicht mit M1, M1 PRO und M1 MAX MacBook Hosts verwendet werden
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	40%-50%relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Silber
	Kabellänge	4.3 in [110 mm]
	Produktlänge	4.1 in [10.5 cm]

Produktbreite	2.2 in [5.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	3.8 oz [108 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.6 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.1 oz [174.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Reise-A/V-Adapter
--------------------	-----------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.