

USB-C Multiport Adapter - USB-C Tragbare Docking station mit 4k HDMI - 60W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2x USB-A 3.0 Hub - Tragbares Mini USB Typ-C Dock für Laptop

Produkt-ID: DKT30CHPD



Dieser schlanke USB-C-Multiport-Adapter mit HDMI kombiniert die Funktionen von drei einzelnen Adapters in einer tragbaren Dockingstation für Ihren Laptop. Profitieren Sie vom Komfort eines USB-C auf USB Adapters, eines USB-C auf Ethernet Adapters und eines USB-C 4K HDMI Adapters - alles in einer tragbaren Lösung.

Und dank der Unterstützung von 60 W USB Power Delivery 2.0 können Sie sowohl den Adapter als auch Ihren Laptop gleichzeitig aufladen.

Der vielseitige USB-C Adapter ermöglicht die Einrichtung einer Dual Monitor Workstation praktisch überall sowie mit einem 4K Ultra HD HDMI Ausgang (3840 x 2160 p) mit 30 Hz Bildwiederholfrequenz und Audio, zwei USB-3.0-Ports und einem Gigabit Ethernet Port mit Unterstützung für USB Power Delivery 2.0.

Der Gigabit Ethernet Port mit Unterstützung für Wake-on-LAN (WOL), Jumbo Frames, VLAN-Tagging und Energy-Efficient Ethernet bietet eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung, ideal für Bereiche mit begrenztem WLAN-Zugang. Außerdem können Sie mit zwei zusätzlichen USB 3.0 Anschlüssen (USB Typ A) ein Peripheriegerät wie Ihre Maus und/oder Ihr Flash-Laufwerk anschließen.

Ideal für den mobilen Einsatz geeignet, unterstützt der kompakte Multiport Adapter USB Power Delivery 2.0 (USB PD 2.0). Damit können Sie den USB-C Netzadapter Ihres Laptops verwenden, um sowohl Laptop als auch Adapter mit Strom zu versorgen. Der Adapter verfügt außerdem über ein integriertes, längeres USB-C Kabel für mehr Flexibilität bei der Verbindung mit Ihrem Laptop. Dies bedeutet, dass Sie ein Kabel weniger benötigen.

Maximale Kompatibilität - StarTech.com verfügt über eine Dockingstation für jedes Betriebssystem, Laptopmarke und Verbindungsart.

Mehr Produktivität - mehr Ports und mehr Monitore maximieren die Konnektivität und Produktivität der Endbenutzer

Schnelle Installation - vermeiden Sie Bereitstellungsprobleme, die die Zeit der Endbenutzer verschwenden und sie frustrieren.

IT-Qualität - Zuverlässigkeit durch IT-Experten auf der ganzen Welt für unsere strengen internen Produkttests, robuste Compliance und lebenslange mehrsprachige technische Unterstützung

Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Port Ihres Laptops USB Power Delivery und den DP Alt Modus unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Anschluss an einen externen HDMI-Monitor für Multitasking
- Zeigen Sie Präsentationen auf einem HDMI-Fernseher oder -Projektor in einem Konferenzraum oder Klassenzimmer an
- Anschluss an einen HDMI-Fernseher in einem Hotel oder Hotdesk-Bereich

Merkmale

- 4-in-1 REISEDOCK: USB-C Multiport Adapter mit 4K 30Hz UHD HDMI Videoausgang für einen einzelnen Bildschirm, 2x USB-A 3.0 (5Gbit/s) Ports, Gigabit Ethernet (GbE) und 60W Power Delivery 2.0 Pass Through
- EXTRA LANGES KABEL: Das 25 cm lange Kabel des tragbaren USB-C-Minidocks bietet eine verlängerte Reichweite, um die Belastung des Ports/Anschlusses bei 2-in-1 Geräten oder Laptops auf Riser-Ständern zu reduzieren
- UMFASSENDE GERÄTEKOMPATIBILITÄT: USB-C Multiport Adapter für USB-C & Thunderbolt 3

Laptops, Ultrabooks, Chromebooks, Tablets & Handys für Marken wie HP, Dell, Lenovo, MacBooks, Surface und Samsung Galaxy

- **UMFASSENDE BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:** Mit automatischer Treiberinstallation unterstützt diese All-in-One USB-3.1 Gen-1 Typ-C Dockingstation Windows, macOS, Chrome OS, Ubuntu, Android (Galaxy S9 und höher, Pixel 3)
- **STROMVERSORGUNG DURCH LAPTOP ODER EXTERNEN ADAPTER:** Dieses Dock kann Strom vom USB des Laptops beziehen oder den Laptop über PD-Passthrough aufladen, wenn ein 60W USB-C Stromadapter angeschlossen ist (12 W für das Dock & 48 W zum Laden)

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	1
Bustyp	USB-C
Industrienormen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL817 VIA/VLI - VL103R Parade - PS176 ASIX - AX88179A

Leistung

Wake On Lan	Ja
Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / > 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex)
Max. Kabellänge	12.1 in [30.7 cm]
Max. Digitalauflösungen	4096 x 2160p bei 24 Hz oder 3840 x 2160p (HDMI) bei 30 Hz Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)
	1 - HDMI (19-polig)
	1 - RJ-45
	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Typ-C (24-polig) Nur USB Power Delivery

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.9 bis 10.15, 11.3 bis 15.0 Chrome OS Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 und höher - nur LTS-Versionen
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-C-Port (um vollständige Adapterfunktionalität sicherzustellen, muss der Host-USB-C-Port USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützen)
	Optional: USB-C-Netzadapter (z. B. der USB-C-Netzadapter Ihres Laptops)
Hinweis	Nicht alle USB-C-Ports unterstützen die vollständige Funktionalität des USB Type-C-Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Port Ihres Hosts USB Power Delivery 2.0 und den DP-Alt-Modus unterstützt. Der Adapter kann an den USB-C-Port eines Host-Laptops angeschlossen werden, der kein USB Power Delivery 2.0 unterstützt. Wird in dieser Konfiguration jedoch ein Netzadapter am Multifunktionsadapter angeschlossen, wird Ihr Host-Laptop nicht mit Strom versorgt.

Ein 4K-fähiges Display ist erforderlich, um eine Auflösung von 3840 x 2160p (4K ist auch als 4K x 2K bekannt) zu erzielen

USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware.

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
Power Delivery	60W
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Feuchtigkeit	0 bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyyp	Kunststoff
Kabellänge	13.7 in [348 mm]
Produktlänge	3.8 in [9.6 cm]
Produktbreite	2.0 in [5.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.3 oz [64.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.6 cm]
Paketbreite	8.3 in [21.0 cm]
Pakethöhe	1.6 in [4.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.6 oz [186.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C-Multiport-Adapter
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.