

USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA

Produkt-ID: CDPVGDVHDBP



Mit diesem tragbaren USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI- oder HDMI®-Display anschließen.

Sparen Sie sich mit diesem 3-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Mit den VGA-, DVI- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop bei praktisch jedem Display anschließen.

Der HDMI-Ausgang bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920×1200 .

Der praktische Plug-and-Play-USB-C-Dongle ist das perfekte Reisezubehör. Das USB-C-Display-Adapter passt problemlos in Ihre Laptoptasche und bietet drei verschiedene Videoausgänge - so ist er überall eine ideale Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität













Anwendungen



- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihren BYOD-Laptop mit einem bereitgestellten VGA-, DVI- oder HDMI-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni
- Schließen Sie einen VGA-, DVI- oder HDMI-Monitor zur Verwendung als Zweitmonitor an Ihren USB-C-Computer an

Merkmale

- 3-IN-1 USB-C MULTIPORT VIDEO ADAPTER: Dieser USB-C auf HDMI VGA oder DVI Multivideodisplay Adapter ist eine tragbare Video Hub-Lösung, mit der Sie Ihr MacBook oder Windows Laptop (oder ein anderes Gerät) praktisch überall anschließen können
- 4K BILDAUFLÖSUNG: Erleben Sie eine erstaunliche Bildqualität, wenn Sie diesen USB-C Konverter für mehrere Bildschirme mit Ihrem Monitor, Bildschirm oder Projektor verbinden, der UHD 4K Auflösungen am HDMI Ausgang unterstützt
- IDEAL FÜR UNTERWEGS: Optimieren Sie Ihre Video Portabilität mit diesem USB-C auf USB Adapter für mehrere Bildschirme. Er unterstützt alle Betriebssysteme und ermöglicht den Anschluss an einen beliebigen Bildschirm oder Projektor, im Büro oder unterwegs
- THUNDERBOLT 3 KOMPATIBILITÄT: Dieser MultiportKonverter verbindet sich mit Ihrem USB-C oder TB3 Laptop, der ein DP Alt ModeVideosignal weiterleitet. Er arbeiter mit jedem USB-C Laptop, inkl. MacBook Pro, Chromebook oder Lenovo Yoga
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser USB-C Multiple Display Adapter für 3 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

| Hardware | | |
|----------|------------------------------|------------------------------------|
| | Garantiebestimmungen | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Aktiv |
| | AV-Eingang | USB-C |
| | AV-Ausgang | HDMI - 1.4 |
| | | DVI-I (Digital Only) - Single-Link |
| | | VGA |
| | Chipset-ID | ITE - IT6224FN |





Leistung

Maximum Cable Distance To Display 49.9 ft [15.2 m]

Video Revision

DisplayPort 1.2

Max.

1920 x 1200 @ 60Hz

Analogauflösungen

Max.

Digitalauflösungen

3840 x 2160 @ 30Hz

Unterstützte

Auflösungen

HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080,

1280 x 720

VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x

1080, 1280 x 720

Breitbild unterstützt

Audiospezifikationen HDMI-Ausgang: 7.1 Surround-Sound

Ja

DVI-Ausgang: 2-Kanal-Stereo-Audio

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Allgemeine Spezifikationen Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse

hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.

Steckverbinder

Steckverbinder A

1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode

Steckverbinder B

1 - HDMI (19-polig)

1 - DVI-I (29-polig)

1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Spezielle

Hinweise/Anforder

ungen

System- und

Kabelanforderungen

Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt

Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu

funktionieren.



| Hinweis | Maximum Cable Distance to Display refers to digital | |
|---------|---------------------------------------------------------|--|
| | video. VGA distance capabilities are dependent upon the | |
| | quality of your cabling | |

Umgebungsbeding ungen

Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Feuchtigkeit Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation)

Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Kabellänge 5.9 in [150 mm]

Produktlänge 3.3 in [8.5 cm]

Produktbreite 1.8 in [4.5 cm]

Produkthöhe 0.6 in [1.5 cm]

Produktgewicht 1.8 oz [51.0 g]

Verpackungsinform ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 5.0 in [12.7 cm]

Paketbreite 4.8 in [12.2 cm]

Pakethöhe 0.7 in [1.9 cm]

Versandgewicht 1.6 oz [46.0 g] (Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - USB-C-Reiseadapter

^{*} Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.