Cat 6 Ethernet-Kabel - 304,8m - Massiv - CMR-zertifiziert - Schwarz - TAA-konform

Produkt-ID: WIR6CMRBK

Diese Rolle von Cat6-Kabel liefert zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen und garantiert damit ein hohes Leistungsvermögen für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen. Das Cat6-Kabel besitzt eine Riser-Zulassung für Montage in Wänden.

Dieses Cat-6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen geprüft und eignet sich ideal für die Montage in Wänden zwischen Boden- und Aufzugsschacht-Kabelführungen, die CMR-Brandschutzzulassung erfordern.

Unsere Kabel werden aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt und wurden sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near-End Crosstalk - NEXT).

Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 23 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrahtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet und 4K- oder 1080p-Videostreaming.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Für Riser-Installations-Führungen z. B. in Wänden, zwischen Stockwerken und Aufzugsschächten konzipiert, in denen CMR-Brandschutzzulassung erforderlich ist

• Übermitteln von Daten, Sprache und Video über Gigabit-Netzwerke

Merkmale

• CAT6 ETHERNET-KABEL: 304,8 m Solides Cat6-Kabel ist für 10-Gigabit-Netzwerke in Unternehmen optimiert; 550 MHz Frequenzbereich erhöht die Durchsatzkapazität; unterstützt Power over Ethernet (PoE) und 4K- oder 1080p-Videostreaming

• HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Hochwertige Kupferleiter ermöglichen eine präzise Passform, um Verschleiß und Signalverluste zu minimieren; 23 AWG Vollkupfer unterstützt eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen

• SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT: Sorgfältig konstruiert und getestet, um das Near End Crosstalk (NEXT) innerhalb akzeptabler Grenzen zu halten; zuverlässige Ethernet-Verbindungen; frei von Rauschen und EMI/RFI-Interferenzen

• ANWENDUNGEN: Ideal für Steigleitungen (in der Wand, zwischen den Etagen, in Aufzugsschächten usw.), für die eine CMR-Brandschutzklasse erforderlich ist; kann für Netzwerkinstallationen zu Hause, im Büro oder in Bildungseinrichtungen verwendet werden

• SPEZIFIKATIONEN: CAT6; Schwarz; 304,8 Meter; 1000Mbps/10Gbps; 550 MHz; PoE; UTP; 23AWG Reinkupfer; CMR Rated (Riser); ETL; TAA

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	10BASET über 1000BASET Ethernet
	Kabelnennwerte	CAT6 550 MHz
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	23 AWG
	Leitungstyp	Massives Kupfer

	Kabellänge	1000.0 ft [304.9 m]
	Produktlänge	1000.0 ft [304.9 m]
	Produktbreite	0.2 in [6.0 mm]
	Produkthöhe	0.2 in [6.0 mm]
	Produktgewicht	28.0 lb [12.7 kg]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	9.7 in [24.6 cm]
	Paketbreite	18.3 in [46.6 cm]
	Pakethöhe	18.2 in [46.2 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	30.4 lb [13.8 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Rolle von Cat6-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.