

Dual Monitor USB 3.0 Docking Station - Notebook Dockingstation mit HDMI- und DVI/VGA Video - 6 Port USB 3.1 Gen 1 5Gbit/s Multimedia-Hub, GbE, Audio - USB-A - Windows und Mac

Produkt-ID: DK30ADD



Diese USB 3.0 Docking Station für Mac und Windows™-Laptops bietet Ihnen Flexibilität und die Anschlüsse, die Sie benötigen, um die Leistung der Workstation zu maximieren. Die kostengünstige Dockingstation für zwei Monitore bietet zahlreiche Videoausgabeoptionen, einschließlich HDMI®, DVI und VGA (mit Adapter) und bietet sechs USB-Anschlüsse für Peripheriegeräte, einschließlich zwei Schnelllade-USB-Anschlüsse.

Das USB 3.0 Dock erweitert die Display-Funktionen Ihres Mac und Windows-Laptops. Richten Sie zwei Bildschirme durch Anschluss eines HDMI- und eines DVI-Monitors ein. Außerdem verfügt die Dockingstation über einen DVI auf VGA Adapter, sodass Sie eine Verbindung zu einem älteren VGA-Monitor herstellen können.

- 1 x HDMI-Monitor + 1 x DVI-Monitor mit Auflösung 2048 x 1152 bei 60 Hz
- 1 x HDMI-Monitor mit Auflösung 2048 x 1152 + 1 x VGA-Monitor mit Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz

Verwandeln Sie Ihren Laptop in eine voll funktionsfähige Workstation. Dieses USB-3.0-Dock bietet sechs USB 3.0 Anschlüsse (Typ A), sodass Sie Ihre Tastatur, externe Laufwerke und andere Peripheriegeräte ganz einfach über eine einzige USB-3.0-Hostverbindung anschließen können. Zwei der USB 3.0 Anschlüsse sind immer bereite Schnellladeports, die Lade- und Synchronisationsfunktionen für bis zu zwei mobile Geräte hinzufügen. Der dual Display Dock verfügt außerdem über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss sowie über einen 3,5 mm Audioanschluss für Kopfhörer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verbindungsflexibilität für eine Vielzahl von Monitoren in Unternehmen und Institutionen
- Ideal für gemeinsam genutzte Arbeitsplätze in Hotels oder für den kurzfristigen Hot-Desk-Einsatz
- Fügen Sie zwei Videoausgänge zu einem Laptop hinzu, bei dem die Grafikkarte nicht ausgetauscht werden kann.

Merkmale

- **DOCK MIT GROSSEM FUNKTIONSUMFANG:** USB 3.0 Typ-A Dock bietet zwei Monitoroptionen mit HDMI- und DVI-Videoanschlüssen, sechs 5 Gbit/s USB 3.1 Gen-1 Typ-A Ports, Gigabit-Ethernet, Audioanschluss und umfasst ein 1m langes USB-A Hostkabel.
- **MEHRERE DUAL-DISPLAY-AUSGÄNGE:** Flexible Optionen für zwei Displays mit gemischten Monitoranschlüssen, inkl. HDMI und DVI oder HDMI und VGA (mit mitgeliefertem DVI- auf VGA-Adapter) zur Unterstützung neuer und bestehender Konfigurationen
- **USB-A LAPTOP KOMPATIBILITÄT:** Diese USB-3.0 Dockingstation ist DisplayLink-zertifiziert und für Laptopmarken wie HP, Dell, Lenovo, MacBook, Surface Book/Pro 6 und Chromebooks geeignet.
- **UMFASSENDE BETRIEBSSYSTEMKOMPATIBILITÄT:** Diese Universal-Laptop-Dockingstation unterstützt alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, macOS X und ChromeOS.
- **ZAHLREICHE USB-ANSCHLÜSSE:** Dieser USB 3.0 Port Replikator verfügt über einen nachgeschalteten USB-A Hub mit 6 Anschlüssen (5 Gbit/s SuperSpeed), einschließlich zwei dauerhaft aktivierter BC 1.2 fast-charging Ports (1,5 A), die ohne angeschlossenen Computer aufgeladen werden können.

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

| | |
|-----------------------|--|
| 4K-Unterstützung | Nein |
| Schnellladeanschlüsse | Ja |
| Unterstützte Displays | 2 |
| Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) |
| Bustyp | USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) |
| Industrienormen | USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1.1 |
| Chipset-ID | DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813 |

Leistung

| | |
|----------------------------|--|
| Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Full-Duplex) |
| Max. Digitalauflösungen | Zwei Bildschirme - HDMI + DVI - 2048 x 1152 bei 60 Hz Zwei Bildschirme - HDMI - 2048 x 1152 + VGA - 1920 x 1200 bei 60 Hz |
| Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s |
| UASP-Unterstützung | Ja |
| Kompatible Netzwerke | 10/100/1000 Mbps |
| Auto MDIX | Ja |
| Full Duplex-Unterstützung | Ja |

Steckverbinder

| | |
|-----------------------|---|
| Steckverbindertyp(en) | 1 - DVI-I (29-polig) 1 - HDMI (19-polig) 2 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge) |
|-----------------------|---|

4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - RJ-45

1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

Software

| | |
|------------------------------|---|
| Betriebssystemkompatibilität | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04 |
|------------------------------|---|

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen

Ein Host-Laptop mit einem verfügbaren USB-A-Port.

Hinweis

USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet. Dieser Verbindungsstandard bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Ein DVI-zu-VGA-Adapter ist im Lieferumfang enthalten.

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Strom

Strom

| | |
|-----------------|-----------------|
| Stromversorgung | Mit Netzadapter |
|-----------------|-----------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Eingangsspannung | 110V-240V AC |
|------------------|--------------|

| | |
|---------------|----|
| Eingangsstrom | 2A |
|---------------|----|

| | |
|------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 20V DC |
|------------------|--------|

| | |
|---------------|----|
| Ausgangsstrom | 2A |
|---------------|----|

| | |
|----------------------------|---------|
| Polarität der Mittelspitze | Positiv |
|----------------------------|---------|

| | |
|------------|---|
| Steckertyp | N |
|------------|---|

| | |
|----------------|-----|
| Stromverbrauch | 40W |
|----------------|-----|

Umgebungsbeding

ungen

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Feuchtigkeit | 10-90 % (nicht kondensierend) |

Physische
Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------|
| Farbe | Schwarz und Silber |
| Gehäusetyp | Kunststoff |
| Kabellänge | 39.4 in [1000 mm] |
| Produktlänge | 8.5 in [21.6 cm] |
| Produktbreite | 3.4 in [8.6 cm] |
| Produkthöhe | 1.2 in [3.1 cm] |
| Produktgewicht | 10.3 oz [291.0 g] |

Verpackungsinform
ationen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 5.6 in [14.2 cm] |
| Paketbreite | 12.1 in [30.7 cm] |
| Pakethöhe | 2.4 in [6.2 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.7 lb [0.8 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---|
| Im Paket enthalten | 1 - Dockingstation |
| | 1 - USB 3.0 Kabel |
| | 1 - DVI-auf-VGA-Adapter |
| | 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) |
| | 1 - Kurzanleitung |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

