

16 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 19" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA

Produkt-ID: RKCONS1916K



Diese 1-HE-16-Port-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für 16 Computer. Die Rack-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Dieser 16-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur (QWERTY) und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Diese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität maximieren.

Die Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise 16 Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Das Rack-montierten LCD-Display verfügt über ein 16-Port-KVM-Modul, das eine direkte Verbindung zu 16 Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- **TECHNISCHE DATEN:** Rack KVM Konsole, 19" Active Matrix TFT LCD Monitor, 1280 x 1024, 16 Port VGA KVM Switch mit 1,8 m Kabeln, 99 Tasten US Tastatur(QWERTY) + numerischer Tastenblock & Trackpad; Unterstützt USB 2.0
- **PROFESSIONELL & SICHER:** Einstellbare Hot-Keys, Bildschirmanzeige (OSD), mehrstufige Benutzersicherheit, Benutzerzugriffsebenen / Anschlussberechtigungen und automatischer Scan
- **INTEGRIERTES DESIGN:** Kombiniert ein KVM + Konsole mit integriertem Netzteil in 1HE Rack, was Platz für andere Geräte schafft. Montagetiefe: 60,5 cm bis 89 cm (inkl. Montagematerial)
- **HEAVY DUTY:** Die LCD KVM Schublade verfügt über eine dauerhafte Stahlkonstruktion und ein hochbelastbares Design der Schienen, das den häufigen Einsatz in Betriebsumgebungen von 0°C bis 40°C mit einer MTBF von 50.000 Stunden unterstützt
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese KVM Konsole für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Garantiebestimmungen | 2 Years |
| U-Höhe | 1U |
| Schlüsselsperre | Nein |
| Audio | Nein |
| Anzeigegröße | 19" |
| Blendentyp | Active Matrix-TFT-LCD |

| | |
|------------------|------|
| KVM-Ports | 16 |
| PC-Schnittstelle | USB |
| PC-Videotyp | VGA |
| Mehrfach-Monitor | 1 |
| Einbaufähig | Ja |
| Mit Kabeln | Ja |
| Reihenschaltung | Nein |

Leistung

| | |
|---------------------------|--|
| IP-Steuerung | Nein |
| Max. Analogauflösungen | 1280 x 1024 |
| Unterstützte Auflösungen | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 Lower resolutions are also supported |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Farbtiefe | 8-Bit, 16,7 Mio. Farben |
| Pixel Pitch-Unterstützung | 0.264 x 0.264 mm |
| Max. Anzahl von Benutzern | 1 |
| MTBF | 50.000 Stunden |

Steckverbinder

| | |
|---------------------------|---|
| Konsolen-Schnittstelle(n) | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 16 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------|--|
| Hostanschlüsse | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) |
| Andere Schnittstelle(n) | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |

Strom

| | |
|------------------|---------------------------|
| Stromversorgung | International Power Cords |
| Eingangsspannung | 100 - 240 AC |
| Eingangsstrom | 1.5A |
| Stromverbrauch | 23W |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Feuchtigkeit | 10 % ~ 80 % RH |

Physische Eigenschaften

| | |
|-------------------|-------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusotyp | Stahl |
| Produktlänge | 25.3 in [64.3 cm] |
| Produktbreite | 19.0 in [48.3 cm] |
| Produkthöhe | 1.7 in [4.3 cm] |
| Produktgewicht | 29.8 lb [13.5 kg] |
| Max. Montagetiefe | 35.0 in [89 cm] |
| Min. Montagetiefe | 23.8 in [60.5 cm] |

Verpackungsinformationen

| | |
|------------|-------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 30.7 in [77.9 cm] |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Paketbreite | 24.6 in [62.4 cm] |
| Pakethöhe | 7.3 in [18.5 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 48.5 lb [22.0 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - KVM-Konsole |
| | 16 - 1,8m KVM-Kabel |
| | 8 - M5-Käfigmuttern |
| | 8 - M5-Schrauben |
| | 5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU) |
| | 4 - Montageschienen (variable Längen) |
| | 1 - Kurzanleitung |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.