

8 Port Rack KVM Konsole mit 1,8 m Kabeln - US Tastatur(QWERTY), Integrierter KVM Switch mit 17" LCD Monitor - 1HE LCD KVM Konsole - OSD KVM - 50.000 MTBF - USB + VGA

Produkt-ID: RKCONS1708K



Diese 8-Port-KVM-Konsole für die Rackmontage bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für acht Computer. Die Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Dieser 8-Port-KVM-Switch bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die 1 HE-Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur (QWERTY) und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie auf einfache Weise acht Server oder mehr bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die KVM-Konsole verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

Mühelose Integration in das System

Die Rack-Konsole verfügt über ein 8-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu acht Servern ermöglicht. Sie können auch über eine Verbindung mit KVM-Switches in einer kaskadierten (in Reihe geschaltete) Konfiguration eine Verbindung zu weiteren Servern herstellen. Das KVM-Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration der Konsole in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

Merkmale

- **TECHNISCHE DATEN:** Rack KVM Konsole, 17" Active Matrix TFT LCD Monitor, 1280 x 1024, 8 Port VGA KVM Switch mit 1,8 m Kabeln, 99 Tasten US Tastatur(QWERTY) + numerischer Tastenblock & Trackpad; Unterstützt USB 2.0
- **PROFESSIONELL & SICHER:** Einstellbare Hot-Keys, Bildschirmanzeige (OSD), mehrstufige Benutzersicherheit, Benutzerzugriffsebenen / Anschlussberechtigungen und automatischer Scan
- **INTEGRIERTES DESIGN:** Kombiniert ein KVM + Konsole mit integriertem Netzteil in 1HE Rack, was Platz für andere Geräte schafft. Montagetiefe: 56 cm bis 90 cm (inkl. Montagematerial)
- **HEAVY DUTY:** Die LCD KVM Schublade verfügt über eine dauerhafte Stahlkonstruktion und ein hochbelastbares Design der Schienen, das den häufigen Einsatz in Betriebsumgebungen von 0°C bis 40°C mit einer MTBF von 50.000 Stunden unterstützt
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese KVM Konsole für 2 Jahre unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Garantiebestimmungen | 2 Years |
| U-Höhe | 1U |
| Schlüsselsperre | Nein |
| Audio | Nein |
| Anzeigegröße | 17" |
| Blendentyp | Active Matrix-TFT-LCD |

| | |
|------------------|------|
| KVM-Ports | 8 |
| PC-Schnittstelle | USB |
| PC-Videotyp | VGA |
| Mehrfach-Monitor | 1 |
| Einbaufähig | Ja |
| Mit Kabeln | Ja |
| Reihenschaltung | Nein |

Leistung

| | |
|----------------------------------|--|
| OSD- & Schnellastenunterstützung | Ja |
| IP-Steuerung | Nein |
| Max. Analogauflösungen | 1280 x 1024 |
| Unterstützte Auflösungen | Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz |
| Bildschirmformat | 5:4 |
| Reaktionszeit | 5ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Farbtiefe | 8-Bit, 16,7 Mio. Farben |
| Pixel Pitch-Unterstützung | 0.264 x 0.264 mm |
| Blickwinkel | 170° (H), 160° (V) |
| Max. Anzahl von Benutzern | 1 |
| Portauswahlunterstützung | Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display) |

MTBF 50.000 Stunden

Steckverbinder

| | |
|---------------------------|--|
| Konsolen-Schnittstelle(n) | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) |
| | 2 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |
| Hostanschlüsse | 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) |
| Andere Schnittstelle(n) | 1 - 15 Pin High Density D-Sub |

Spezielle Hinweise/Anforderungen

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Die minimale Einbautiefe dieser Konsole zur Rack-Montage ist kleiner als die Länge der Konsole selbst. Bitte berücksichtigen Sie die Länge der Konsole zur Rack-Montage, wenn Sie versuchen herauszufinden, ob sie in Ihr Rack passt. |
|---------|---|

Anzeiger

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| LED-Anzeiger | 8 - Grün/Rot - online/ausgewählt; LED |
|--------------|---------------------------------------|

Strom

| | |
|------------------|---------------------------|
| Stromversorgung | International Power Cords |
| Eingangsspannung | 100 - 240 AC |
| Eingangsstrom | 1.5A |
| Stromverbrauch | 17W |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Feuchtigkeit | 10 % ~ 80 % RH |

Physische Eigenschaften

| | |
|------------|---------|
| Farbe | Schwarz |
| Gehäusotyp | Stahl |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Kabellänge | 6 ft |
| Produktlänge | 24.5 in [62.3 cm] |
| Produktbreite | 18.9 in [48.0 cm] |
| Produkthöhe | 16.5 in [42.0 cm] |
| Produktgewicht | 37.5 lb [17.0 kg] |
| Max. Montagetiefe | 35.4 in [90 cm] |
| Min. Montagetiefe | 22.0 in [56 cm] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 24.2 in [61.5 cm] |
| Paketbreite | 30.9 in [78.5 cm] |
| Pakethöhe | 7.3 in [18.5 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 43.4 lb [19.7 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - KVM-Konsole |
| | 8 - KVM-Kabel |
| | 8 - M5-Käfigmuttern |
| | 8 - M5-Schrauben |
| | 5 - Stromkabel (NA, JP, UK, EU, ANZ) |
| | 2 - Montageschienen |
| | 1 - Kurzanleitung |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.