

1,8 m Cisco Console Cable USB to RJ45 - USB auf RJ45

Produkt-ID: ICUSBROLLOVR




Dieses Cisco USB-Konsolenkabel bietet eine zuverlässige Verbindung von Ihrem Desktop-PC oder Laptop zu Netzwerkgeräten mit einem Konsolenport.

Stellen Sie eine direkte Verbindung zwischen dem USB 2.0-Port Ihres Computers oder Laptops und dem RJ45-Konsolenport Ihres Routers, Servers, Ihrer Firewall oder Ihres Switches her. Dieses Cisco Rollover-Kabel ist mit den meisten Routern kompatibel, darunter Cisco, Juniper, Ubiquiti oder TP-Link, und bietet eine einfache Verbindung zur Programmierung Ihrer Netzwerkgeräte von Ihrem Windows-, Mac- oder Linux-Computer aus.

Dieses USB-auf-Ethernet-Kabel wurde von Experten entwickelt und besteht nur aus hochwertigen Materialien. Es bietet maximale Zuverlässigkeit und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 460 KBit/s. Es bietet außerdem eine zuverlässige und problemlose Verbindung, ohne dass zusätzliche Adapter oder eine externe Stromversorgung erforderlich sind.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Schließen Sie ein Computerterminal an einen Konsolenport des Routers an
- Konfigurieren Sie Ihre Netzwerkgeräte über den USB-Port an Ihrem Laptop oder Desktop-Computer
- Verbinden Sie Laptops mit kompatiblen Routern, Servern oder Firewalls

Merkmale

- Schließen Sie einen Laptop oder Desktop-PC mit USB-Anschluss direkt an eine Router-Konsole an, ohne dass ein Adapter erforderlich ist
- Unterstützt Verbindungen zu Netzwerkgeräten, die über einen Konsolenport verfügen
- Maximale Kompatibilität mit Routern von Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® oder TP-Link®
- Unterstützt eine direkte USB-Konsolenverbindung ohne zusätzliche Adapter
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien, unterstützt Übertragungsraten von bis zu 460 KBit/s

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	1
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Bustyp	USB 2.0
Portart	Kabel-Adapter
Industrienormen	USB 1.1/2.0, RS-232
Chipset-ID	Prolific - PL2303GC

Leistung

Max. Baudrate	460,8 Kbit/s
Datenbit	5, 6, 7, 8

	FIFO	512 Bytes
	Parität	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Stoppbit	1, 1.5, 2
	Unterstützte Protokolle	RS-232
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	Steckverbinder B	1 - RJ-45
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.31 und höher - Nur LTS Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Ein verfügbarer USB 1.1-Port (oder höher)
Strom		
	Stromversorgung	Busgespeist
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Drahtstärke	28 AWG

Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	0.9 in [2.3 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1.1 cm]
Produktgewicht	1.4 oz [40.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.6 in [14.2 cm]
Paketbreite	6.7 in [17.0 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [100.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-auf-RJ45-Rollover-Kabel
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.