

Palo Alto Networks CG kompatibles SFP-Modul - 1000BASE-T - SFP auf RJ45
Cat6/Cat5e - 1GE Gigabit Ethernet SFP - RJ-45 100m

Produkt-ID: CG-ST



Der CG-ST ist ein Palo Alto Networks GC-kompatibles Kupfer SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Palo Alto Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Kupfer-Kabel für 10/100/1000BASE-TX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 100m.

Technische Spezifikationen:

- Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s
- Typ: Kupfer
- Anschlusstyp: RJ-45 Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 100m
- MTBF: 510.469.759 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP Kupfer-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100% PALO ALTO NETWORKS CG KOMPATIBLER SFP-TRANSCEIVER: Entwickelt, programmiert und getestet, um mit kompatiblen Palo Alto Networks-Switches und -Routern zu arbeiten und zuverlässige 1 GbE zu liefern
- SPEZIFIKATIONEN: 1000BASE-T | 1Gbps | Kupfer | RJ-45 Stecker | Entfernungen bis zu 100m (328ft)
- OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot-Swap fähig in Palo Alto Networks Routern und Switches
- ARBEITET MIT MSA KOMPATIBLEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- LEBENSLANGE GARANTIE: Wir gewähren eine lebenslange Garantie auf die Lebensdauer des Moduls selbst - nicht auf die Lebensdauer Ihres Schalters. Unsere Module lassen Ihre OEM Garantie nicht verfallen und werden von unseren Tech Advisors 5/24 unterstützt.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Palo Alto Networks
Industrienormen	IEEE 802.3 1000BASE-TX

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	100m [328ft]
Faseroptiktyp	Kupfer
Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex

	DDM	Nein
	Kompatible Netzwerke	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	MTBF	510,469,759 hours
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	0.5 in [1.4 cm]
	Produktbreite	2.7 in [6.8 cm]
	Produkthöhe	0.5 in [1.4 cm]
	Produktgewicht	0.5 oz [15 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	4.5 in [11.4 cm]
	Paketbreite	3.6 in [9.1 cm]
	Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [48.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - SFP-Transceiver

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.