

## USB-C-Multiport Adapter - HDMI oder DisplayPort - 4K 60Hz

Produkt-ID: CDP2DPHD



Mit diesem tragbaren USB-C-Multiport Adapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein HDMI- oder DisplayPort-Display anschließen.

Mit einem 2-in-1-USB-C-Monitoradapter müssen Sie nicht länger mehrere Adapter mit sich führen. Der Multiport-Adapter verfügt über einen HDMI- und DisplayPort-Ausgang. Damit können Sie Ihren Laptop über diesen Multiport-Adapter bequem an jedes HDMI- oder DP-Display anschließen.

Der Adapter verfügt über ein robustes Aluminiumgehäuse und kann problemlos in Ihrer Reisetasche transportiert werden.

Mit den HDMI- und DisplayPort-Ausgängen dieses USB-C-Videoadapters können Sie die integrierten Audio- und Videofunktionen der USB-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Elegante Konnektivität für Ihr MacBook, MacBook Pro oder jeden erdenklichen Laptop

Der USB-C Display-Adapter hat ein schiefergraues Gehäuse und ein integriertes USB-C-Kabel und passt somit optisch zu Ihrem schiefergrauen MacBook oder MacBook Pro. Der Adapter ist mit Geräten kompatibel, die den USB-C DP Alt-Modus unterstützen.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität





## Anwendungen

- Schließen Sie unterwegs oder im Büro praktisch jedes HDMI- und DisplayPort-Display an
- Geben Sie Videoinhalte an einen zweiten HDMI- oder DP-Monitor aus
- Streamen, betrachten und bearbeiten Sie 4K-Videos auf Ihrem HDMI- oder DisplayPort-Display

## Merkmale

- **HÖCHSTE PERFORMANCE:** USB-C (DP Alt Mode) auf HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) mit HDR oder DisplayPort 1.2 4K 60Hz HBR2 Displayadapter auf einem einzelnen Monitor mit 7.1 Kanal Audio; kompatibel mit HDCP 2.2/1.4 und Thunderbolt 3 und 4
- **FLEXIBLER VIDEOAUSGANG:** 2-in-1 tragbarer USB-C Multiport-Videoadapter mit DisplayPort 1.2 oder HDMI 2.0, ist der perfekte Video-Hub für die Arbeit zu Hause oder an Workstations im Büro, in Konferenzräumen oder unterwegs
- **KOMPATIBILITÄT:** Der Host muss den DP-Alt Mode unterstützen (vom Computerhersteller bestätigen lassen); kompatibel mit allen wichtigen Betriebssystemen (Windows, ChromeOS, macOS, Linux) und Hardware Plattformen darunter Intel, Apple M1 / M2 und AMD
- **GETESTET UND VERIFIZIERT:** USB-C Adapter auf höchste Performance bei 4K 60Hz getestet, um die Kompatibilität mit einer Reihe von Projektoren / Bildschirmen von Marken wie Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, Sony sicherzustellen
- **BENUTZERFREUNDLICH:** USB C (DisplayPort über USB-C) Bildschirm-Adapter für TB3 / TB4 / USB Typ-C Laptop / Tablet und unterstützt treiberloses Plug and Play in Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS und Android; Funktioniert mit 1080p, HDMI 1.4

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	USB-C
AV-Ausgang	HDMI - 2.0
	DisplayPort - 1.2

Audio	Ja
Chipset-ID	ITE - IT6563 Parade - PS8338

---

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	HDMI 2.0 DisplayPort 1.2
Unterstützte Auflösungen	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	HDMI - 7.1 Channel Audio DisplayPort - 7.1 Channel Audio

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	1 - DisplayPort 1 - HDMI

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DP Alt Mode unterstützen, um mit diesem Adapter kompatibel zu sein  Dieser Adapter unterstützt nur ein einzelnes Display - eine gleichzeitige Ausgabe über den Mini-DisplayPort und HDMI ist nicht möglich
---------	--

---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Feuchtigkeit	5~90 % RH (nicht kondensierend)

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schiefergrau
Gehäusotyp	Aluminium
Kabellänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktlänge	8.1 in [20.5 cm]
Produktbreite	2.4 in [6.2 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	1.7 oz [48 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.0 in [17.9 cm]
Paketbreite	3.1 in [8.0 cm]
Pakethöhe	0.8 in [2.1 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [70.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C-auf-DisplayPort- und HDMI-Adapter
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.