UltrArmor IGEL Ready

UA2 THIN-CLIENT

Eine innovative Thin-Client-Lösung für mehr Effizienz und Mitarbeitereinbindung

Warum UA2

Steigern Sie die Produktivität und reduzieren Sie die Betriebskosten mit voll funktionsfähigem USB-C und geringem Stromverbrauch des UA2. Das kompakte Design verbessert die Zusammenarbeit, fördert die Effizienz in der Mitarbeiterbindung

5 YEARS WARRANTY

UA2 Funktionen und Merkmale

Die Leistung von voll funktionsfähigem USB-C

Rationalisieren Sie Ihre Konfiguration des voll funktionsfähigen USB-C von UA2 zur Bereitstellung von Datenspeicher, Stromversorgung und Monitoranzeige in einem schlanken Gerät

Effiziente Energieverwendung

Angetrieben durch eine Intel® Alder Lake N100 CPU minimiert UA2 den Energieverbrauch für optimale Effizienz

Kompaktes und leichtes Design

Kompakt und leicht steigert der UA2 die Produktivität, fördert Teameinbindung und Zusammenarbeit

Umweltfreundlichkeit mit UA2

Schließen Sie sich mit uns für umweltfreundliche Praktiken zusammen — UA2 besteht zu 30 % aus Post-Consumer-Rezyklat- (PCR) Kunststoff, was die Nachhaltigkeit für eine bessere Umwelt fördert

UA2 N260

USB Type-C

Voll funktionsfähiger USB-C

- Power Delivery
- Datenspeicher
- Monitor

Leistung

CPU	Intel® Alder Lake N100-Prozessor unterstützt bis zu 3,4 GHz max. Turbo-Frequenz, Quad Core, vier Threads
Arbeitsspeicher	8GB DDR4-3200MHz Einzelkanal (bis zu 16 GB optional)
Mehrere Anzeigegeräte	2 DP 1.4 und 1 USB-C DP Alt Mode • Bis zu 1 x 4K60 + 2 x 1080p gleichzeitig • Bis zu 2 x 4K60 HDR
Anzeigeauf-lösung	4K 60 Hz (max.)
Grafik und Multimedia	• Intel® 12. UHD Graphics 24EUs • HEVC-, VP9- und AVC-Dekodierunterstützung • Unterstützt AVX2-Befehlssätze

Erweiterbarkeit

WLAN (optional)	• M.2 für WLAN-Modul (E Key) • 2 externe reservierte Antennenöffnungen • Bluetooth 5.3
Datenspeicher	• Standardmäßig 16 GB eMMC integriert (bis zu 64 GB optional) • mSATA-Steckplatz für SSD-Installation
LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps
USB	4 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen1, 1 USB-C 3.2 Gen2 mit DP Alt Mode, Power Delivery, Datenspeicher
Audio	Kombi-Audioanschluss für Headset und internen Lautsprecher
Stromversorgung	Netzteil, 12 V Gleichspannung / 4 A, 48 W

Sicherheit / Verwaltbarkeit

Prozessor-sicherheit	Intel® Boot Guard
Sicherheits-schloss	Steckplatz für Kensington-Schloss
WoL	RJ45 LAN mit Bereitschaftsstromdesign unterstützt Magic Packet-Weckereignis
TPM	Infineon TPM 2.0

Umgebung

Kühlung	Passive Kühlung (lautlos)
Temperatur (Betrieb)	0 °C bis 35 °C, 32 °F bis 95 °F in vertikaler Position
Feuchtigkeit (Betrieb)	20 bis 80 %, nicht kondensierend
ECO-Design	30 % Post-Consumer-Rezyklat- (PCR) Kunststoff für Kunststoffgehäuse

Physische Eigenschaften

Abmessung
(B x H x T) und Gewicht

- 37 x 186 x 157 mm (ohne Fußständer) / 0,9 kg
- 57 x 191,5 x 157 mm (mit Fußständer) / 0,94 kg

Hinweis: UltrArmor behält sich das Recht vor, Informationen sowie die in solchen Informationen beschriebenen Produkte und Programme jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, zu korrigieren, zu stornieren und/oder zu verbessern

Kontakt: www.vanquish.de – E-Mail: vertrieb@vanquish.de – Telefon: +49 (0)441 3404980