

UA10 Thin Client

Nahtlose Konnektivität,
präzise Produktivität



Intelligente Leistung, Intelligentere Einsparungen

Der UA10 mit dem Intel® Celeron®-Prozessor kombiniert Energieeffizienz mit zuverlässiger Leistung und hilft Unternehmen, ihren Output zu maximieren und gleichzeitig die Stromkosten zu minimieren.



Mehr sehen, Mehr erreichen

Mit seinem 23,8-Zoll-FHD-LCD in einem rahmenlosen, ultradünnen Design minimiert der UA10 Ablenkungen und ermöglicht es Ihnen, klar und konzentriert zu arbeiten.



Intelligenter arbeiten, Besser interagieren

Duale Multi-Display-Unterstützung, eine 5M-Webcam und zwei Mikrofone sorgen für effiziente Funktionalität und klare Kommunikation im Gesundheitswesen, im Finanzwesen und im öffentlichen Sektor.



Anpassbare Winkel für den absoluten Komfort

Die anpassbaren Ausrichtungen des UA10 unterstützen Hoch- und Querformat mit einem Winkel von bis zu 90 Grad und sorgen so für maximalen Komfort bei jeder Aufgabe, um die Arbeitsweise zu ermöglichen, die am geeignetsten für Sie ist.

UA10 Thin Client

Nahtlose Konnektivität, präzise Produktivität



Leistung		Erweiterbarkeit					
CPU	Der Intel® Jasper Lake N5100 Prozessor unterstützt bis zu 2,8 GHz Burst-Frequenz, Quad-Core	WLAN (optional)	- Intel AX210 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 externe reservierte Antennenöffnungen - Bluetooth 5.4				
Arbeitspeicher	8GB DDR4-2933MHz Single-Channel	Speicher	- Standardmäßig 8 GB eMMC integriert - mSATA-Steckplatz für SSD-Installation				
Mehrere Anzeigegeräte	23,8-Zoll-Full-HD-LCD, 1 DP 1.4, 1 DVI-D	LAN	RJ-45 10/100/1000Mbps				
Anzeigeauflösung	Full HD auf LCD, 4K 60Hz auf angeschlossenem Display (Max)	USB	2 USB-A 2.0, 2 USB-A 3.2 Gen1				
Helligkeit (typisch)	250 cd/m² typ.	Audio & Ton	Kombi-Audioanschluss für Headset und interne Lautsprecher				
Betrachtungswinkel	CR (>10):178/178 (V/H) typ.	Stromversorgung	Netzteil, 19 V Gleichspannung / 3,42 A, 65 W				
Grafik und Multimedia	- Intel® 11. UHD Grafik 24EUs - Full-HD-5-MP-Webcam mit Mikrofon	Mechanische Funktion	Neigbar: -5° bis 23° Drehpunkt: 90° Höhenverstellbar: 110 mm Schwenkbar: -65/65°				
Sicherheit / Verwaltbarkeit		Umgebung					
Sicherheits Schloss	Sicherheitsschloss 3*7 mm	Kühlung	lüfterlos				
WoL	RJ45 LAN unterstützt das Wake-On-LAN „Magic Packet“ Verfahren	Temperatur (Betrieb)	0 °C bis 35 °C, 32 °F bis 95 °F				
TPM	fTPM 2.0	Feuchtigkeit (Betrieb)	20 bis 80 %, nicht kondensierend				
Physische Eigenschaften							
Abmessungen (B x H x T) & Gewicht		540 x 433 x 48 mm (ohne Fußständer) / 3,2 kg 540 x 520 x 249 mm (mit Fußständer) / 5,6 kg					
Power Consumption	U _{in} (V)	F (Hz)	P _{OFF} (W)	P _{SLLEEP} (W)	P _{long_IDLE} (W)	P _{SHORT_IDLE} (W)	Energy Star 9.0 E _{TEC} (KWH/year)
	230	50	1,14	1,19	3,57	13,27	50,39

Hinweis: UltrArmor behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.