

Eaton 3S550IEC

Katalognummer: 3S550IEC

Eaton 3S USV IEC, 550 VA, 330 W, Eingang: C14, Ausgänge: (4) C13, (4) C13 nur Überspannung, Tower



General specifications

Produktname	Katalognummer
Eaton 3S USV	3S550IEC
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
335 mm	86 mm
Produktbreite	Produktgewicht
140 mm	2.9 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC

Besondere Merkmale

Dank attraktiver Bauform und Hochglanz-Finish ist 3S die perfekte Wahl für die moderne Büroumgebung

8 Steckdosen für PC und Peripheriegeräte

IEC-Steckdose

HID-kompatibler USB-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten) für die automatische Integration in gängige Betriebssysteme (Windows/Mac OS/Linux)

Schützt Telefon-, Internet- und Ethernet-Leitungen vor ungeplanten Überspannungen.

Kompaktes Gerät passt auf oder unter den Schreibtisch oder kann an der Wand montiert werden

Leicht austauschbare Batterie trägt zu verlängerter Lebensdauer der USV bei

Typ

USV-Anlage

Topologie

Offline

Formfaktor

Tower

Bauform

Freistehendes Modell

Farbe

Schwarz

VA Wert

550 VA

Leistung

330 W

Rack-Montage-Bausatz

Benutzerhandbücher

[Eaton 3S UPS - Installation and user manual \(multiple languages\)](#)

Zertifizierungsberichte

[EU declaration of conformity: Eaton 3S](#)

Nein

Verpackungsinhalt

(2) IEC-IEC Kabel
USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise,

Überspannungsschutz

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Primäre Frequenz - max

70 Hz

Primäre Frequenz - min

46 Hz

Eingangsanschluss

C14

Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsfrequenz-Bereich

46-70 Hz

Steckdosen

(4) C13, (4) C13 nur Überspannung

Anzahl der Ausgänge C13

8

Spannung

230 V

Ausgangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Einspeisungstyp

1

Spannungsart

AC

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Akkumanagement

Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest,
Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

Batteriewechsel

Auswechselbar

Batterieleistung

12V/5Ah

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Erweiterte Akkukapazität

No

Laufzeit auf Halblast

3 min

Kommunikation

USB-Port (HID-konform), Kabel im Lieferumfang enthalten

Erweiterungssteckplätze

N

Ethernet-Schnittstelle

Nein

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere
Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und
Konfiguration der USV-Einstellungen)

Benutzeroberfläche

LEDs

Schnittstellentyp

USB

Potentialfreier Schaltkontakt

Nein

Höhe

2000 m

Geräuschpegel

< 25 dB bei 1 Meter

Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % nicht kondensierend

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Betriebstemperatur - max

40 °C

Betriebstemperatur - min

0 °C

Ausgangsscheinleistung

550 VA

Eingangsspannung – max

284 V

Eingangsspannung – min

161 V

Ausgangsspannung – max

284 V

Ausgangsspannung – min

161 V

Anzahl Batterien

1

Effizienz

98

Eingangsspannungsbereich

184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)

Ausgangsfrequenz

50/60 Hz

Ausg.leist.faktor

0,6

Ausgangsspannungsbereich

184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)

Phase (Ein.)

1

Phase (Ausg.)

1

Laufzeit bei Volllast

3 Min.



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)