

Eaton 3S700DIN

Katalognummer: 3S700DIN

Eaton 3S USV DIN, 700 VA, 420 W, Eingang: Schuko, Ausgänge: (3) Schuko, (3) Schuko nur Überspannung, Tower

Allgemeine spezifikation



Produktname	Katalognummer
Eaton 3S USV	3S700DIN
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
335 mm	86 mm
Produktbreite	Produktgewicht
170 mm	3.8 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
	IEC/EN 62040-2
	CE
	EAC

UPC
743172034670

Produktspezifikationen

Leistung

420 W

Ausg.leist.faktor

0,6

Formfaktor

Tower

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

Eingangsanschluss

Schutzkontakt (SCHUKO)

Eingangsspannung – min

161 V

Ausgangsspannung – max

284 V

Softwarekompatibilität

Eaton UPS Companion (ermöglicht eine sichere Systemabschaltung, Stromverbrauchsmessung und Konfiguration der USV-Einstellungen)

Batteriewechsel

Auswechselbar

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Effizienz

98

Besondere Merkmale

Dank attraktiver Bauform und Hochglanz-Finish ist 3S die perfekte Wahl für die moderne Büroumgebung
6 Steckdosen für PC und Peripheriegeräte
Schuko (DIN) Steckdosen für einen einfachen Anschluss
HID-kompatibler USB-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten) für die automatische Integration

Downloads

Benutzerhandbücher

Eaton 3S UPS - Installation and user manual (multiple languages)

Zertifizierungsberichte

EU declaration of conformity: Eaton 3S

in gängige Betriebssysteme
(Windows/Mac OS/Linux)
Schützt Telefon-, Internet-
und Ethernet-Leitungen vor
ungeplanten

Überspannungen.

Kompaktes Gerät passt auf
oder unter den Schreibtisch
oder kann an der Wand
montiert werden

Leicht austauschbare

Batterie trägt zu verlängerter
Lebensdauer der USV bei

Bauform

Freistehendes Modell

Ausgangsspannung – min

161 V

Farbe

Schwarz

Erweiterte Akkukapazität

No

Ausgangsspannungsbereich

184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)

Topologie

Offline

Überspannungsschutz

Ja

Laufzeit auf Halblast

2 min

Eingangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Eingangsfrequenz-Bereich

46-70 Hz

Eingangsspannung – max

284 V

Spannungsart

AC

Phase (Ausg.)

1

Akkumanagement

Wechselbare Batterien, automatischer Batterietest,
Tiefentladeschutz, kaltstartfähig

Integrierte Funktionalität

Netzwerkmanagement

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Betriebstemperatur - min

0 °C

VA Wert

700 VA

Potentialfreier Schaltkontakt

Nein

Steckdosen

(3) Schuko, (3) Schuko, nur Überspannung

Phase (Ein.)

1

Verpackungsinhalt

USB-Kabel
Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise,

Geräuschpegel

< 25 dB bei 1 Meter

Einspeisungstyp

1

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Benutzeroberfläche

LEDs

Anzahl Batterien

1

Betriebstemperatur - max

40 °C

Spannung

230 V

Eingangskabellänge

1,5 m

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Ethernet-Schnittstelle

Nein

Kommunikation

USB-Port (HID-konform), Kabel im Lieferumfang enthalten

Relative Luftfeuchtigkeit

0-85 % nicht kondensierend

Ausgangsscheinleistung

700 VA

Rack-Montage-Bausatz

Nein

Anzahl der Ausgänge PC (SCHUKO)

6

Ausgangsfrequenz

50/60 Hz

Laufzeit bei Volllast

2 Min.

Schnittstellentyp

USB

Primäre Frequenz - min

46 Hz

Batterieleistung

12 V / 7 Ah

Typ

USV-Anlage

Ausgangsnennspannung

230 V Standard (220/230/240 V)

Erweiterungssteckplätze

N

Eingangsspannungsbereich

184–264 V (einstellbar auf 161–284 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Primäre Frequenz - max

70 Hz

Höhe



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia